NEC MultiSync® LCD225WXM



Offrant une résolution de 1680 x 1050 et un ratio-contraste de 1000:1, le NEC MultiSync® LCD225WXM est doté d'une matrice TN+FILM de type panoramique 16:10 et de haut-parleurs intégrés.

- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Pied reglable en hauteur (50 mm)
- Interface analogique at numérique pour un investissement durable
- Installation polyvalente (norme VESA), avec haut-parleurs intégrés (1 + 1 W)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD225WXM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD Panoramique TN+FILM
Taille [pouces/cm]	22,0 / 55,9
Pitch [mm]	0,282
Angle de vision [°]	160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	300
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5 (1 descendant; 4 montant)
Couleurs [millions]	16,7
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	56 - 76
Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1400 x 1050; 1400 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	45 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,65 A/0,3 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	50
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +20 / -170 à +170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 506 x 385 x 260
Largeur du cadre [mm]	15
Poids [kg]	Poids 7,8
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Format Panoramique 16:10; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir Coloris Argent / Blanc
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; Câble audio; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Widescreen 16:10 NaViSet®

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86