LCD 75" Message Large Format Display

# NEC MultiSync® M751





## Fourniture de contenu professionnel intuitive

Une première excellente impression peut faire toute la différence. En présentant votre entreprise sous son meilleur jour, vous boostez votre marque. Grâce au stylisme effilé et moderne, au fonctionnement 24/7 et au panneau à voile élevé pour réduire les reflets sous un éclairage ambiant puissant, la série M est la méthode professionnelle pour présenter votre message mais à un prix attrayant.

Avec le NEC MediaPlayer optionnel ou le dispositif informatique Intel® Smart Display Module (Intel® SDM - Module d'affichage intelligent), vous êtes parfaitement prêt pour la création d'une signalisation intuitive assumant la lecture de supports en temps réel pour des expériences visuelles exceptionnelles. Pour les applications de publicité, d'infodivertissement et de salle de réunion, la série M propose une fonctionnalité puissante et évolutive et tout l'attrait esthétique pour refléter sans effort la réputation de votre marque.

## Avantages

**Lisibilité illimitée** – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.

**Performances d'imagerie accrues** – réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraView Engine.

**Télégestion sécurisée** – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources

**Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques** – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d'utilisation exigeants pour offrir une expérience de visionnement captivante et ininterrompue.

**Connectivité évolutive** – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

# Specifications

## Informations sur le produit

**Nom du produit**
NEC MultiSync® M751

**Groupe de produits**
LCD 75" Message Large Format Display

**CODE DE COMMANDE**
L50M751

## Affichage

**Technologie de matrice**
IPS avec rétro-éclairage LED direct

**Taille [pouces/cm]**
75 / 189,3

**Format d'image**
16:9

**Luminosité [cd/m²]**
500

**Contrast Ratio**
≥ 8000:1 [1]

**Angle de vision [°]**
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

**Colour Depth [bn]**
1.073 (10bit)

**Colour Gamut**
72% de DCI

**Temps de réponse [ms]**
8

**Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]**
60

**Traitement antireflet [%]**
Pro (25)

**Orientation supportée**
Paysage; Portrait

## Résolution

**Résolution native**
3840 x 2160

**Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)**

| | | |
|---|---|---|
| 1024 x 768; | 1440 x 900; | 2560 x 1600; |
| 1280 x 1024; | 1600 x 1200; | 3840 x 2160; |
| 1280 x 720; | 1920 x 1080; | 4096 x 2160; |
| 1360 x 768; | 1920 x 1200; | 7680 x 4320 |
| 1366 x 768; | 1920 x 2160; | |
| 1400 x 1050; | 2560 x 1440; | |

## Fréquence de synchronisation

**Fréquence horizontale [kHz]**
15 - 135

**Fréquence verticale [Hz]**
23 - 76

## Connectivité

**Entrée vidéo digitale**
2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

**Entrée audio digitale**
1 x DisplayPort; 2 x HDMI

**Contrôle entrée**
Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); LAN 100 Mo; RS232

**Input Data**
1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0 (Powered 5V/2A, Firmware Updates); 1 x USB 2.0 Type-B (Downstream)

**Sortie vidéo digitale**
1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, SDM slot-in PC); 1 x HDMI (loop through: HDMI, SDM slot-in PC); Conversion DP (entrée) vers HDMI (sortie)

**Sortie audio analogique**
jack de 1 x 3,5 mm

**Contrôle sortie**
1 x LAN 100Mbit

**Input Detect**
Custom; First; Last

**PiP/PbP**
Dual-Split; Quad-Split; scalable picture size

## Calibrage

**Calibration d'usine**
Gamma; Intensité; Point blanc; RGB; Uniformité

**Calibration par capteur (via USB)**
Calibration sans PC avec capteur USB MDSVSensor3; Copie blanche (autocalibration postérieure)

**Calibration logicielle**
Gamma; Intensité; Mise à jour de calibration d'usine; Point blanc; RGB; Uniformité des coins

**Logiciel de calibration**
Display Wall Calibrator

## Open Modular Intelligence

**Intel® SDM**
accepte les Modules d'affichage intelligent Intel® grands et petits jusqu'à 66 W

**Compute Module Slot**
RPi Compute Module 4

## Capteurs

**Capteur d'éclairage ambiant**
actions déclenchées programmables

**Capteur de température**
Intégré, capteurs 3, actions déclenchées programmables

## Electrique

**Consommation [W]**
205 typique

**Mode veille [W]**
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

**Gestion intelligente de la consommation**
VESA DPMS

**Alimentation**
100-240 V AC; 50/60 Hz; interne

## Conditions environnementales

**Temperature ambiante de fonctionnement [°C]**
+0 à +40

**Humidité ambiante [%]**
20 à 80

**Taux d'humidité (stockage) [%]**
10 à 80

**Température de stockage [°C]**
-20 à 60

## Mécanique

**Dimensions (L x H x P) [mm]**
1 682,3 x 961,1 x 83,2

**Poids [kg]**
38

**Largeur du cadre [mm]**
14,3 (gauche/droite/en haut); 14,8 (en bas)

**Fixation VESA [mm]**
4 trous; 600 x 400 (FDMI); M8

**Indice de protection**
IP5x (avant); IP2x (arrière)

**Dimensions d'emballage (L x H x P) [mm]**
1,830 x 1,070 x 225

**Poids d'emballage [kg]**
51.5

**Matériel**
Métal

## Options disponibles

**Accessoires**
Chariot (L20PNSR780MEU, PD02MHA, PD03MHA); Haut-parleurs (SP-RM3); Montage mural (L20PNWALL90EU, SF680P); Pieds (ST-801)

## Conditions réglementaires

**Sécurité et ergonomie**
BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI

**Classe de défaillance de pixel**
ISO 9241-307, Classe 1

**Réstistance au feu**
Cache arrière métallique, matériau plastique certifié UL94-5VB

## Caractéristiques vertes

**Efficacité énergétique**
Classe d'efficacité énergétique : G; Consommation d'énergie: 145 kWh/1000 heures; rétroéclairage LED

**Normes écologiques**
EnergyStar 8.0

## Certifications externes

**Cisco**
Vérifié pour dispositifs de collaboration Cisco

**Crestron**
Certifié pour Crestron Connected

## Caractéristiques supplémentaires

**Particularités du Produit**
HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; Simulation Dicom

**Audio**
Amplificateur audio intégré (pour haut-parleurs en option jusqu'à 2 x 15 W); Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)

**Fourniture**
2x batteries AAA; Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécomande

**Garantie**
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [2]; Services supplémentaires disponibles

**Heures de fonctionnement**
24/7

**External Control**
AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer; SNMP

**Remote Management**
Automated Email Alerts; NaViSet Administrator 2

**Security**
Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency Notification

[1] mesure dans des conditions de déballage, atténuation locale enclenchée

[2] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie

RCM RoHS CE VCCI FCC Class B

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026