Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® LCD4215 2



*feet optional

Moniteurs grande taille spécialement conçus pour les professionnels de l'affichage dynamique volumique soucieux d'optimiser les coûts tout en préservant la qualité.

- 42 Affichage public en pouces avec panneau LCD professionnel
- NEC Protection anti-surchauffe innovante
- RS232 compatible avec tous les autres écrans LCD NEC
- prise en charge HDMI et DVI

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD4215 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	S-IPS TFT
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	930,25 x 523,01
Taille [pouces/cm]	42 / 106,7
Pitch [mm]	0,681 x 0,681
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio d'affichage	16:9
Ratio Contraste (typ.)	800:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	500
Temps de réponse [ms]	9 (GTG)
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1360 x 768 à 60 Hz
Résolution native	1366 x 768 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	RGBHV (BNC); Composite (BNC + RCA); Composant (BNC); 1 x S-vidéo; 1 x D-Sub 15 pts; 1 x DVI (avec HDMI)
Sortie vidéo	1 x D-Sub 15 pts; Vidéo Composite (BNC)
Entrée audio	2 x RCA; 1 x Jack 3,5 mm
Sortie audio	[value 1] x signal haut-parleur amplifié; 1 x RCA
Plug & Play	VESA DDC2B
Sécurité et ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	190
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 3,0 A/1,2 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	Température de fonctionnement: +5 à +40 en paysage / +5 à +35 en portrait
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 trous / 100 mm distance
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 1022,9 x 613,5 x 133
Largeur du cadre [mm]	44,2 (gauche et droit); 43,3 (haut et bas)
Avantages	Capteur de température intégré; Capteurs de température lisibles via OSD; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Protection contre la surchauffe, avec 2 ventilateurs de secours; Verre protecteur actif
Normes TV prises en charge (sans tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz); 2 x 1080p (50 et 60 Hz)
Fonction audio	Haut-parleurs optionnels (7 W + 7 W)
Télécommande	RS-232C (DB9) Entrée et Sortie; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Montage mural	en option: W32-70L
Fourniture	Affichage; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur)
Pied	Optionnel
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86