Professional Projector

NEC P603X





Illuminez vos présentations et vos réunions

Le NEC P603X offre à vos espaces de réunion et de formation une luminosité atteignant 6 000 lumens ANSI. Profitez d'une exploitation sereine pendant plus de cinq ans* grâce à la maintenance minime, au cycle de vie prolongé de l'ampoule et à la protection antipoussière brevetée NEC du panneau LCD. Le NEC P603X remplace à la perfection les modèles précédents en offrant des options de montage à l'identique et une ample plage de zoom qui facilite l'ajustement de la projection sur l'écran existant. La technologie LCD procure des couleurs naturelles affichant un contraste élevé alors que l'amplitude de pivotement horizontal et vertical de l'objectif flexibilise incroyablement l'installation. Grâce à sa consommation minime en énergie, le NEC P603X réduit les coûts totaux de possession (CTP) et vous aide à minimiser votre empreinte carbone.

Pour des réunions et présentations encore plus efficientes et collaboratives, ajoutez l'option NEC MultiPresenter afin de partager le contenu avec 16 dispositifs ! Aucune source d'alimentation additionnelle n'est nécessaire : la clé est alimentée via la fente USB.

*pour 8 heures de service quotidien, 200 jours par an

Avantages

Installation flexible et professionnelle – les options de projection polyvalentes vous permettent de positionner le projecteur facilement, de simplifier l'installation et d'économiser les frais d'installation.

Luminosité élevée – pour d'excellentes performances avec un éclairage ambiant lumineux

Coûts d'utilisation réduits – grâce à la longue durée de vie de la lampe et aux longs intervalles de changement du filtre.

Tranquillité d'esprit – avec connectivité à l'épreuve du temps.

Remplacement économique – des installations du modèle NEC P afin d'obtenir une meilleure qualité d'image pour des cours et des présentations sans toucher au montage mural.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC P603X

Groupe de produits
Professional Projector

CODE DE COMMANDE
60004331

Optique

Technologie de projection
3LCD Technologie

Résolution native
1024 x 768 (XGA)

Ratio de Contraste
20000:1

Luminosité
6000 normal / 3600 éco; 6300 Lumen Centre

Lampe
330 W UHP AC

Durée de vie - Source lumineuse [h]
4000 (8000 mode Eco)

Objectif
F= 1,7–2,2, f= 17,4–29 mm

Déplacement de la lentille
H:±0,15, V:+50,-0

Correction keystone
+/- 20° manuel horizontal / +/- 30° manuel vertical

Ratio de projection
1.3 – 2.2 : 1

Distance de projection [m]
0,8 – 13,5

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 762 / 300"; Minimum : 76 / 30"

Réglage du zoom
1 - 1,7; Manuel

Mise au point
Manuel

Autres résolutions
Jusqu'à 1920 x 1200- (WUXGA)

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) avec HDCP

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

Audio
Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; 1 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); 2 x audio HDMI
Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande
Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN
1 x RJ45

USB
1 x type B; 1 x USB Type A, USB 2.0

Normes
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande
aide; aspect (ratio); Commande Eco Mode; contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; Mise en route / Arrêt; Page (haut/bas); Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
414 (Normal) / 258 (Eco) / 2 (Network Stand-by) / 0.2 (Stand-by)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
420 x 133 x 322 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
4,7

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
34 / 37 (économique / normal)

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
5 to 40

Humidité ambiante [%]
20 à 80 sans condensation

Température de stockage [°C]
-10 to 50

Taux d'humidité (stockage) [%]
20 à 80 sans condensation

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; ErP; RoHS; TüV GS

Haut-parleurs [W]
1 x 20 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
agrandir; aide; arrêt programmable par minuterie; Carbon Savings Meter; Contrôle navigateur HTTP; correction de la couleur murale; Correction de la distorsion en coussinet; Dispositif marche/arrêt automatique; Durée de vie - Source lumineuse jusqu'à 8 000 heures; Démarrage rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction de contrôle de l'identité; Fonction déplacement d'objectif (V 0 max/50 max, H ± 15 max.); fonction d‘extinction directe; LAN; Menu OSD en 27 langues; Mode Eco automatique; modification du logo; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Taux de contraste 20000:1 avec Iris; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; Unique Power Saving Functions; Verrouillage du clavier

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Mode ECO automatique; Mode économie d'énergie 0,4W

Matériaux écologiques
Emballage ECO; Manuels à télécharger

Normes écologiques
ErP compliant; RoHs compliant

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse
6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis
Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Instructions rapides; Manuel utilisateur; Projecteur; Télécommande IR (RD-448E); Utility software

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
Gaine de câble (NP12CV); Lampe de remplacement (NP44LP); Montages plafond universels (PJ01UCM); MultiPresenter Stick



CE



ErP



RoHS



TüV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026