Projecteur laser

NEC NC1201L





Nouveau projecteur laser pour cinéma numérique NC1201L – Conçu pour optimiser l'expérience visuelle dans les espaces assez réduits

Le tout nouveau projecteur pour cinéma NC1201L offre une expérience visuelle plus éblouissante et s'adapte aux espaces assez réduits et aux écrans jusqu'à 12 m de large. Basée sur la technologie à source lumineuse laser la plus récente, la deuxième génération de notre projecteur compact pour cinéma numérique éblouira vos clients par ses couleurs plus intenses et son exceptionnelle qualité d'image. Ultra-flexible et silencieux, le NC1201L est facile à installer et ne nécessite aucun système d'aspiration, aucun renfort de plafond ou de sol, ni aucune application mobile. De plus, il ne nécessite aucune maintenance et offre une consommation électrique faible et écologique, un faible coût total de possession (CTP), et donc un bénéfice par siège plus élevé. Faites entrer vos clients dans la nouvelle génération du cinéma numérique, à la découverte d'une expérience visuelle époustouflante, vers un avenir plus éclatant.

Avantages

Flexibilité élevée – aucun système d'échappement n'étant nécessaire, le NC1201L convient pour une installation au sol et au plafond et pour la lecture de multiples contenus.

Profitez d'une utilisation quasiment sans maintenance – pas de coûts de remplacement de la lampe, pas de travaux de maintenance, pas de stock de lampes grâce au moteur innovant utilisant la lumière laser.

Compact, léger et silencieux – Installation facile dans les petites cabines de projection, transport facile pour les cinémas mobiles et parfaitement adapté aux cinémas sans cabine.

Une multitude de fonctions intégrées – renferme un serveur d'écran 2 Tb intégré, 2 x 3G interfaces SDI, une interface HDMI pour offrir d'autres contenus, un réseau perfectionné et des fonctions GPIO intégrées avec support NAS.

Moteur optique operculé – minimise les entrées de poussière, offre des performances constantes et ne nécessite aucune maintenance spéciale.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC NC1201L

Groupe de produits
Projecteur laser

CODE DE COMMANDE
60003926

Optique

Méthode de projection
Puce-3 -chip DLP Cinema® Technology

Taille [m]
jusqu'à 12 en couleur DCI (écran à gain 1,8)

Ratio de Contraste
1650:1

Source lumineuse
Source lumineuse laser, durée de vie prévue : 20000 h [1]

Objectif
Zoom / Mise au point / Fonction Pivoter: motorisé
Autres: La zone balayée par le faisceau dépend de la lentille
Lentilles primaires: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1; NP-9LS40ZM1: 4.07-6.34:1

Spécifications DMD
2048 x 1080
Puce: 0,69" S2K, DLP Cinema® Technology

Méthode de refroidissement
Système de refroidissement à circulation d'air; Échangeur de chaleur spécial

Connectivité projecteur

Commandes externes
1 x GPIO (3D) (D-sub 15broches femelle); 1 x GPIO (D-sub 37 broches femelle); 1 x RJ45 100Base-T

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
10 à 35

Humidité ambiante [%]
20 à 80 - sans condensation

Température de stockage [°C]
-10 à 50

Taux d'humidité (stockage) [%]
20 à 80 - sans condensation

Electrique

Alimentation
Alimentation électrique intégrée
Unité d'alimentation du projecteur: 200 à 240V AC, 50/60Hz, monophase

Consommation [W]
1304 max.

Dissipation de chaleur (BTU)
4450 max.

Mécanique

Dimensions externes (l x h x p) [mm]
680 x 333 x 860

Poids [kg]
66 (sans objectif)

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
< 47 (ISO 9296)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Dernière technologie numérique; Filtre métallique; Full HFR 3D support; IMS intégré; Moteur optique operculé anti-poussière; Play ingest; Système à la lumière laser

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques
La technologie du laser permet de réduire la consommation électrique et limite le nombre de pièces à remplacer

Interfaces: Dolby IMS3000 (option)

Commandes externes
2 x RJ45 (4 GPI and 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet

Terminaux d'entrée
1 x type USB 2.0; 2 x 3GSDI bidirectionnel (entrée et sortie); 2 x type USB 3.0; eSATA; HDMI

Terminaux de sortie
2 x RJ45 (audio numérique AES3-EBU 16 canaux)

Caractéristiques supplémentaires

SMS intégré; Stockage intégré des données 2 Tb (DCP, RAID5); Support HFR 3D (48 Hz/œil, 60 Hz/œil); Support NAS

Regulations

Europe

CE; DCI 1.2; EN55022 1998, classe A; EN55024 1998; EN60950-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60825-1 Ed. 3: Class 1; TÜV-GS

Russie /Biélorussie /Kazakhstan

EAC; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60950-1

Garantie

Garantie

2 an, garantie pièces

Source lumineuse

2 années ou 7500h (ce qui arrive en premier)

[1] 50% de la luminosité initiale à la fin de la vie utile spécifiée du laser à une température ambiante de 25 degrés

* Ce produit est équipé d'un module laser ; il relève des équipements de la classe 1 selon la norme CEI 60825-1 Ed3 2014 et de la classe RG3 selon la norme CEI 62471-5 Ed1 2015.
NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT FAISCEAU LASER.

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous droits réservés à leurs propriétaires respectifs. DLP Cinema et le logo DLP Cinema sont des marques déposées de Texas Instruments. Tous les autres noms de matériels et de logiciels sont des noms de marque et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Toutes les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et les omissions en sont exclues. 24.09.2026