Écran grand format – Essential

# Sharp MultiSync® E559



## Performance professionnelle, valeur abordable

- Lisibilité illimitée aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Fonctionnalité standardisée partage une identité commune avec le portefeuille plus large d'écrans Sharp, garantissant une opération unifiée, une gestion à distance des appareils et un style cohérent pour une expérience utilisateur fluide.
- Signalétique sans effort plug-and-play le lecteur multimédia USB intégré permet la lecture de contenus UHD natifs avec une fonction de démarrage automatique, offrant une signalétique numérique instantanée sans besoin de matériel externe ou de systèmes de gestion de contenu.
- Orientation flexible conçu pour une installation en portrait ou en paysage, avec une largeur de cadre uniforme sur tous les côtés pour assurer un aspect propre et professionnel dans toutes les configurations.

# Options

## IoT et gestion des actifs

**NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau**

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

**Sharp Information Display Downloader**

## Services à valeur ajoutée

**De-/Re-install Service for Large Format Displays**

**Laser Branding**

**Support+**

## Options de montage

**Trolley PD02MHA**

**Wall Mount L20PNWALL90EU**

**Trolley EVER 350 Mobile**

**Trolley EVER 350 Mobile Motor**

**Trolley PD04 Tipster**

**Wall Mount PDW S 32-65 L**

**Wall Mount PDW S 32-65 P**

## Câbles

**USB-C 5M**

**USB-C 7M**

# Spécifications

## Général

| | |
|---|---|
| Série | [sharp-e-series] |
| Order Code | PNE559 |

## Affichage

| | |
|---|---|
| Largeur de la zone d'affichage active (mm) | 1210 |
| Hauteur de la zone d'affichage active (mm) | 680 |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Profondeur de couleur | 1.073 (8bit + FRC) |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Niveau de voile (%) | Pro (25) |
| Fréquence de rafraîchissement de la dalle (Hz) | 60 |
| Technologie de la dalle | IPS with Direct LED backlights |
| Pas de pixel (mm) | 0,315 |
| Temps de réponse gris à gris (ms) | 8 |
| Taille d'écran (pouces) | 55 |
| Taille d'écran (cm) | 139 |
| Orientation prise en charge | Paysage, Portrait |
| Angle de vision | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |

## Résolution

| | |
|---|---|
| Résolution native | 3840 x 2160 |
| Résolutions prises en charge | 1280 x 800, 720 x 400, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1280 x 960, 4096 x 2160, 720 x 480, 1440 x 900, 720 x 576, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1680 x 1050, 1280 x 720, 1024 x 768 , 3840 x 2160, 1400 x 1050, 640 x 480 |

## Connectivité

| | |
|---|---|
| Sortie audio 3,5 mm | [line-out], [audio-output] |
| HDMI entrée 1 | [arc], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [audio-input], [video-input] |
| HDMI entrée 2 | [cec], [audio-input], [video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22] |
| LAN 1 | 100 MBit/s |
| RS-232C (bps) | 9600 |
| USB-A 1 | [usb-20], [usb-storage], [45-w], [peripherals] |
| USB-C 1 | [hdcp-22], [dp-alt-12], [video-input], [uhd-60-hz], [15-w], [usb-20], [audio-input] |

## Electrique

| | |
|---|---|
| Consommation typ. (W) | 100 |
| Alimentation | [5060-hz], interne, 100-240 V AC |
| Mode économie d'énergie (W) | < 0.5, < 2.0 (Networked Standby) |

## Mécanique

| | |
|---|---|
| Largeur du cadre (mm) | 10,8 |
| Dimensions largeur (mm) | 1234 |
| Dimensions hauteur (mm) | 707 |
| Dimensions profondeur (mm) | 58,9 |
| Dimensions de l'emballage largeur (mm) | 1386 |
| Dimensions de l'emballage hauteur (mm) | 845 |
| Dimensions de l'emballage profondeur (mm) | 130 |
| Poids de l'emballage (kg) | 17 |
| Trous de fixation VESA | 4 |
| Vis de fixation VESA | M6 |
| Fixation VESA FDMI | 400 x 200 |
| Poids (kg) | 12 |
| Matériau | Structure métallique. Couvercles partiels en plastique. |

## Conditions réglementaires

| | |
|---|---|
| Sécurité et ergonomie | CE, VCCI, [ukca], [rcm], [fcc], [ulc-ul] |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité de fonctionnement (%) | 20 to 80 |
| Température de fonctionnement (°C) | +0 to +40 |
| Humidité de stockage (%) | 10 to 80 |
| Température de stockage (°C) | -20 to 60 |

| | |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | [mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits] |
| Stockage / système de fichiers pris en charge | [usb-20-fat16-fat32] |
| Formats d'image pris en charge | [jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864] |
| Formats vidéo pris en charge | [video-format-mpg] |

## Caractéristiques vertes

| | |
|---|---|
| Normes écologiques | [energystar-80] |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Consommation d'énergie (kWh/1000h) | 98 |

## Certifications externes

| | |
|---|---|
| Certification tierce | [q-sys-plug-in] |

## Caractéristiques supplémentaires

| | |
|---|---|
| Audio | Integrated Speakers (2 x 10 W) |
| Heures de fonctionnement | 16/7 |
| Gestion à distance | [naviset-administrator-2] |
| Contenu de la livraison | Manuel de configuration, Télécommande , Affichage, 2x batteries AAA, Cordon d'alimentation, Cable Clamps |
| Caractéristiques particulières | Programmateur |
| Garantie | 3 ans y compris rétro-éclairage |

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E559, 12/11/2026