NEC

www.nec-mitsubishi.com/
specials/lcd1880sx

NEC-Mitsubishi Electronics
Display-Europe GmbH



MultiSync® LCD1880SX

A interfaces numériques et analogiques

Type d'écran :	TFT SuperFine 46 cm (18,1 pouces)
Surface utile :	359 x 287 mm
Pas (pitch) :	0,28 x 0,28 mm
Angle de vision :	170° horizontalement /170° verticalement (typ. pour contraste de 10:1 et 5:1)
Luminosité :	240 cd/m² (typ.)
Contraste :	350:1
Temps de réponse:	33 ms (typ. 16 ms descendant ; 17 ms montant)
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1280 x 1024 à 60 Hz
Autres définitions :	1152 x 870 ; 1024 x 768 ; 832 x 624 ; 800 x 600 ; 640 x 480 ; 720 x 400 ; 720 x 350 ; 640 x 400 ; 640 x 350
Fonctions/Réglages :	Plasturgie extrêmement fine (13 mm) ; Technologie NTAA advanced ; Technologie ambix+™ ; Contrôle des couleurs sur 6 axes et réglage du niveau noir ; Faible consommation d'énergie ; CableComp ; ErgoDesign® : Réglage de la hauteur (110 mm) ; Multiple possibilités de montage par fixation normlisée VESA ; Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2 et TCO 03
Touches de commande :	Marche/Arrêt ; Menu de l'OSM ; Interfaces
Plug & Play; Asset Management:	Selon VESA DDC2B, DDC2Bi et DDC/CI
Fréquence horizontale :	31-82 kHz
Fréquence verticale :	50-85 Hz
Bande passante :	135 MHz
Connecteurs :	1 x DVI-I ; 1 x DVI-D ; 1 x VGA
Fonctions audio :	Option : MultiSync® soundbar 2 x 1 W ; Prise casque
Préparé pour montage VESA :	Oui ; 100 x 100 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	387 x 394 x 179,6 mm
Ecran incliné/orientable :	-3° à +25°/340°/Concept (VESA/EPt pivoter de 90°)
Poids :	8,2 kg
Alimentation :	100-120 V/220-240 V ; 0,8 A/0,35 A ; Alimentation intégrée
Consommation :	50 W maxi en service sans MultiSync® soundbar ; 57 W maxi en service avec MultiSync® soundbar ; < 2 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	+5 °C à +35 °C
Humidité ambiante de foncitonnement :	30-80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE ; TÜV GS ; TÜV ERGONOMIE ; UL/C-UL ; FCC Class B ; MPRII ; TCO 03 ; TCO 99 (black version) ; ISO 13406-2; Energy Star ; Energy 2000 ; PCT Gost ; PCBC-Mark
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage ; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur ; Cordon d'alimentation ; Câble vidéo DVI-I à DVI-D; VGA ; Câble vidéo Mini D-Sub 15 broches à DVI-A ; CD-ROM ; Liste des agences commerciales ; Manuel
Versions:	Chassis argent, Boîtier gris ; Chassis noir, boîtier noir

- Plasturgie extrêmement fine (13 mm)
- Technologie NTAA advanced
- Technologie ambix+™
- Contrôle des couleurs sur 6 axes et réglage du niveau noir
- Faible consommation d'énergie
- CableComp
- ErgoDesign® : Réglage de la hauteur (110 mm)
- Multiple possibilités de montage par fixation normlisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2 et TCO 03

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier, au choix. Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Août 2003.

NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

LCD1880SX-F-08/03