Mur d’images Sharp

PN-V701



- 70” (176.6cm) moniteur pour mur d'images 24/7
- 1920 x 1080 Pixels,700cd/m2
- juste 4.4mm de bezel entre les parties actives (2.9mm / 1.5mm)
- Contraste 4,000:1
- UCCT avancée (Colour Uniformity Calibration)
- Slot Mini OPS
- 5 x 5 Multi-écran

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Mode d'emploi, Manuel d'installation, CD Rom, Logiciel, Cordon d'alimentation, Carte d'expansion, Serre-câble

Technologie du panneau	TFT-LCD
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Rapport d'aspect	16:9
Filtre pour écran	AG
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	700
Taux de contraste	4000:1
Couleurs d'affichage	1064.64
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	6
Taille de pixel (mm H x L)	0,802
Viewing Angle [°]	178
Surface d'écran active (H/L) mm	1538.9 x 865.6

Bézel du mur vidéo (Contenu au contenu) mm	4
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1865
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1100
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	375
Poids du produit sans le pied (Kg)	37
Poids d'expédition (kg)	57

DisplayPort	1
DVI-D	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	1
VGA	1

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	380
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40

Taille du bézel (G/D) mm	3
Taille du bézel (H) mm	3
Taille du bézel (B) mm	2

Taille diagonale (cm)	70
Taille diagonale (cm)	177

Rapport CB, CE	True

Energy Efficiency	Energy efficiency class: B

Fonctionnement 24/7 certifié	True
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Entrée ordinateur - Plug and Play	True
Gestion de l'alimentation	True
Interface pour module d'expansion	True
Couleur du boitier	Noir
Poignées d'installation	True
Ventilation intelligente	True
Réglage du ventilateur	Auto, Manual
Détecteur de température	True
Fonction de réduction de l'image résiduelle	True
Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement)	True
Fonction de correction du bézel	True
Langues d'affichage multiples	True
Gestion à distance	True
Affichage en série (mode miroir)	True
Fonction de désactivation des boutons	True
Fonction de copie des paramètres	True
Fonction de délai de mise en route	True
Fonction d'affichage du temps d'utilisation	True
Contrôle du gain	True
Réglage de l'écran	True
Réglage de la température de couleur	True
Réglage du gamma	True
Réglage automatique	True
Réglage manuel de la taille de l'image	True
Fonction de sauvegarde / d'enregistrement des données de sortie	True
Diagnostic matériel	True
Assistance logicielle de réglage de l'écran	True
Contrôle de la température	True
Réglages du surbalayage (AV)	True
Changement de la vitesse de communication RS232C	True
Fonction de sonde infrarouge	True
Sélection audio par image ENTRÉE	True
Synchronisation sur le vert	True

Paysage	True
Portrait	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	400 x 400
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6

Entrée RS232C	1
Sortie RS232C	1
USB	1

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

GOOD DESIGN AWARD 2017

AV AWARDS 2018 FINALIST

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: PN-V701, 14/7/2026