NEC MultiSync® EA231WMi



Moniteurs de bureau multifonctions avec qualité d'écran supérieure et performances écologiques

- Technologie IPS 23W (16:9) pour une excellente qualité d'image avec prise en charge HD complète
- Caractéristiques écologiques et ergonomiques conformes aux derniers standards, EPEAT Gold inclus
- Information sur l'empreinte carbone avec un système unique de mesure du carbone intégré
- Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® EA231WMi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	IPS TFT
Taille [pouces/cm]	23,0 / 58,4
Pitch [mm]	0,265
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio d'affichage	16:9
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	270, (300 max)
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 14
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	30 - 83
Fréquence verticale [Hz]	50 - 75
Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1200; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DisplayPort; Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts; Connecteur Analogique USB (1 haut; 4 bas)
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Ajustement automatique de la lumiosité; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité LED; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 5.0; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	43 (typ.); 33 (mode éco 1)
Mode veille [W]	< 0,5
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,05 A/0,55 A; Alimentation électrique intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	-5 à +30 / -170 à +170; 0 à 90 (mode portrait)
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 550 x 379 x 220 Dimensions sans pied: 550,1 x 329,0 x 71,0
Largeur du cadre [mm]	19,0
Poids [kg]	Poids Sans pied: 5,8
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Certifié Windows Vista; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Compteur emprunte Carbone; Hub USB intégré; sRGB; ToroDesign
Fonction audio	1 + 1 W (De-activateable)
Coloris disponibles	Coloris Argent / Blanc Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; Câble USB; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86