Indoor LED 1.9 mm All-in-one Solution

NEC LED-A019i





Messagerie mobile pleine de sens

Amenez votre message là où il est vraiment nécessaire pour maximiser le signifié là où il doit être vu. La série LED A de NEC propose un affichage de message autonome attirant l'attention avec un contenu vivant hautement contrasté qui rayonne grâce à la brillance de LED très lumineuses.

Suffisamment robuste pour un usage dans les espaces publics, la série A remplace idéalement les banderoles enroulables statiques. Le contenu dynamique peut être mis à jour dès que nécessaire pour offrir une assistance à l'orientation ou une signalisation promotionnelle dans les couloirs d'hôtel, palais des congrès, salons professionnels ou centres commerciaux.

Fin et léger avec un pas de pixel de 1,9mm.

Avantages

Design de support robuste – sécurité d'usage dans les zones piétonnières très fréquentées

Protection d'écran – avec une couche de protection transparente, les LED sont à l'abri des dommages tout en assumant pleinement leur parfaite brillance visuelle.

Usage mobile – légère et fine, l'affiche LED procure un design autonome, nomade où qu'elle soit nécessaire.

Intégration facile – l'affiche peut aussi être intégrée au mur grâce à son support amovible et à sa profondeur effilée.

Disponibilité de connectivité – entrées HDMI, port USB et fourniture de contenu via app : la série A est bien équipée.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC LED-A019i

Groupe de produits
Indoor LED 1.9 mm All-in-one Solution

CODE DE COMMANDE
80000009

Affichage

Configuration pixel
SMD 3-en-1 (Noir)

LED type
SMD (1515)

Taille [pouces/cm]
78 / 198

Pitch [mm]
1,9

Format d'image
16:5

Ratio Contraste (typ.)
4500:1

Angle de vision [°]
150 horizontal / 140 vertical

Luminosité (max.) [cd/m²]
1000

Capacité d'assombrissement
Niveau 256

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Traitement de la couleur
13 bit

Couleurs [mille millards]
549 billion

LED Driving Method
1/27 dynamic scan

Fréquence d'affichage [Hz]
50/60

Fréquence de balayage [Hz]
≤ 2880

Température de couleur [K]
3000 - 9500

Résolution d´écran

Nombre de pixels par m²
257307

Résolution de pixels par carreau [dot]
288 x 972

Résolution de la carte Pixel [px]
144 x 108

Connectivité

Entrée vidéo digitale
1 x HDMI

Tension en entrée
1 x Tension en entrée

Input Control
1 x LAN

Electrique

Consommation typ. [W]
250 per m² (normal use)

Consommation max. [W]
750 per m²

Conditions environnementales

Température de fonctionnement [°C]
-10 à 35

Taux d'humidité en fonctionnement [°C]
10 à 80

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm] par module
572 x 1 902 x 35

Poids [kg]
32

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caractéristiques supplémentaires

Manufacturer
NEC

Serviceability
Front

Classe IP
Front: IP20; Rear: IP20

Garantie
2 ans

CE RoHS FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026