NEC MULTEOS M461



Doté d'une matrice de type FULL HD (1920x1080), NEC MULTEOS M461 propose un design soigné lui permettant une intégration parfaite dans les espaces où l'esthétique est primordiale. Preuve que design et performance vont de pairs, cet écran de 46" a été conçu pour une utilisation en milieu professionnel et dispose de fonctionnalités innovantes, afin de répondre à toutes les demandes des utilisateurs du monde de l'affichage dynamique professionnel. Sa connectique lui permet une interconnexion avec la quasi-totalité des plateformes informatiques et/ou vidéo.

- Ecran 46'' doté d'une dalle FULL HD dédiée à une utilisation professionnelle
- DisplayPort et Ethernet pour prendre en charge les derniers standards en matière d'interface
- Capteur de lumière d'ambiance pour des niveaux de luminosité optimisés.
- Protection thermique intelligente contre la surchauffe réalisée grâce à un contrôle permanent de la température dans le moniteur
- permettant d'accueillir des interfaces telles qu'un PC embarqué, des cartes de réplication DVI....

see more.
NEC Display Solutions

NEC MULTEOS M461

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD S-PVA
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	1018,4 x 572,5
Taille [pouces/cm]	46 / 117
Pitch [mm]	0,530 x 0,530
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio d'affichage	16:9
Luminosité (typ.) [cd/m²]	450
Temps de réponse [ms]	8 (GTG), 16 (Typ.) (6 descendant; 10 montant), Temps de réponse 8 (tr + tf)
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolution native	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	1 x S-vidéo; 5 x BNC (RGB / HV), Vidéo Composante, Vidéo Composite (via BNC et RCA); 1 x D-Sub 15 pts; 1 x DVI-D (HDCP); 1 x HDMI; 1 x DisplayPort
Sortie vidéo	1 x Vidéo Composite (BNC); 5 x BNC (RGB / HV), composant et composite; Vidéo Composite (BNC)
Entrée audio	2 x RCA; 1 x Jack 3,5 mm
Sortie audio	1 x RCA
Slot optionnel	Tuner DVBT; PC Embarqué (SBC); réplicateur de port DVI (DVI DAISY CHAIN); carte HD-SDI; Récepteur CAT 5
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sécurité et ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	200 (at 500 cd/m2) (typ.); 280 (max.)
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 3,0 A/1,2 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +40 (influence sur la luminosité max.)
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	300 x 300; M6; 4 trous
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 1112,8 x 659,4 x 142,5
Poids [kg]	Poids Sans pied: 29,8
Avantages	changement d'entrée rapide; Compteur emprunte Carbone; Incrustation d'image (PIP) supportant deux entrées informatiques; noms d'entrée définis par l'utilisateur; priorité d'entrée définie par l'utilisateur; protection anti-surchauffe innovante; rotation OSD pour mode portrait; ventilateurs contrôlables par l'utilisateur avec réglage de la vitesse et des seuils de déclenchement
Normes TV prises en charge (sans tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz); 2 x 1080p (50 et 60 Hz)
Fonction audio	Haut-parleurs optionnels (15 W + 15 W)
Télécommande	Réseau (RJ45); RS-232C (DB9) Entrée et Sortie; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
Coloris disponibles	argent et noir, coque arrière noire
Fourniture	Affichage; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur)
Pied	Optionnel
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 04/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86