NEC MultiSync® LCD1990SX



Moniteur LCD 19 inch professionnel pour CAO/FAO, PAO, le marché financier, les applications médicales avec d'excellentes caractéristiques et avantages d'ergonomie et d'économie.

- Ecran TFT haute performance PVA
- Fonctions innovatrices comme AmbiBright, AutoBright, TileMatrix & TileComp ou "Marche/ Arrêt" survitesse
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (150 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Meilleure économie et coût total réduit pour le propre propriétaire ainsi que durée de vie prolongée avec caractéristiques multiples de réduction de la puissance, telles que capteur lumineux ambiant, EcoModes, minuteur arrêt et planificateur
- Extraordinaires fonctions telles que : état QuickRelease, CableComp, ColorComp, guide clé OSD ou auto-diagnostics

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD1990SX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD PVA
Taille [pouces/cm]	19,0 / 48,2
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	1500:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	8 (GTG), 20 (Typ.) (14 descendant; 6 montant)
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique x DVI-D; Numérique/ Analogique: 1 x DVI-I; Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Black-level; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; LUT Programmable 12-bit; Menu Utilisateur; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Précision; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Touches d'accès rapides
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	28 (mode éco 1); 39 (max.); 23 (mode éco 2)
Mode veille [W]	1
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,63 A/0,27 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	150
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions mode paysage 402,3 x 410,7 - 560,7 x 247,3 Dimensions sans pied: 402,30 x 330,30 x 80,00
Largeur du cadre [mm]	12 (gauche et droit); 13,6 (haut et bas)
Poids [kg]	Poids 8,4; Poids Sans pied: 5,80
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Ajustement automatique de la lumiosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de power LED (couleur et luminosité); AmbiBright; ambix³™; Auto-Luminosité; CableComp; CableComp avec conitunité de la détection de la syncho.; ColorComp; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; Luminosité et contraste; Mise en veille programmable (Power-On/Power-Off Timer); Modes Eco; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Overdrive; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Réglage automatique NTAA Amélioré (Advanced Non-Touch- Auto-Adjustment); Technologie de temps de réponse rapide (GtG); TileComp; TileMatrix; ToroDesign; Windows XP
Fonction audio	Option: MultiSync® Soundbar 90
Coloris disponibles	Coloris Argent / Gris Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble DVI-A - VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86