MOBILE PROJECTOR

NEC NP100A



Doté de la technologie DLP™, le vidéo-projecteur NEC NP100A (800x600 - SVGA) arbore une luminosité de 2000 lumens ANSI pour un ratio contraste de 2000:1.

- Résolution physique : 800 x 600 (SVGA)
- Luminosité : 2000 ANSI-Lumen
- Durée de vie de la lampe 4000 h (mode Eco)
- Rapport de contraste : 2000:1
- Performances couleur améliorées

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP100A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Puce DDR DMD 1 x 1,4 cm (0,55") (Format d'image 4:3)
Lampe	180 W DC
Durée de vie des lampes [h]	3500 (4000 mode Eco)
Luminosité [1]	2000 lumens ANSI
Ratio de Contraste [1]	2000:1
Diagonale : min / max [cm]	70 / 769
Distance de projection [m]	1,2 – 12
Ratio de projection	1,95 – 2,15 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 31,35–68,7 Hz; Vertical : 56 – 85 Hz
Résolution native	800 x 600 (SVGA)
Autres résolutions	1280 x 1024; 1152 x 870 (Mac 21"); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) compressé
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x jack 3,5 mm
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 x 2 (mono)
Réglage du focus	Manuel / Manuel
Caractéristiques	Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±40°); Facile à installer : Plug&Play; Lampe Longue Durée; Roue chromatique à 6 segments; Sélection Source + fonction verrouillage
Télécommande	Correction trapézoïdale; Coupure sonore; fonction "écran noir"; réglage automatique; Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	272 x 80 x 199 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,3
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	228 max. / 190 W (éco) / 7 W (mode veille)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	33
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Appareil : 3 ans de garantie sur site dans toute l'Europe (échange standard); Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (NP09CM); Lampe de remplacement (NP10LP)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 06/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86