LCD 22" Bureautique

NEC MultiSync® EA223WM





NEC MultiSync® EA223WM dispose d'un panneau rétroéclairé LED extrêmement fin qui résulte en un design ultra-moderne et fin, allié à une gamme de fonctionnalités parfaitement adaptée à une utilisation en bureau professionnel. Les détecteurs de lumière ambiante et de présence humaine renforcent le concept du produit durable tout en lui offrant une ergonomie améliorée avec un ajustement en hauteur sur 130 mm. De plus, l'écran offre une large connectivité avec trois entrées DisplayPort, DVID et D-Sub.

Idéal pour l'entreprise qui exige du style et une technologie à l'épreuve du temps.

Avantages

Capteur de luminosité ambiante – La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Ergonomique – réglage en hauteur complet (130 mm), mode Inclinaison, pour garantir une ergonomie optimale et personnalisée.

Ensemble de caractéristiques pour une utilisation de bureau parfaite – les haut-parleurs intégrés, la prise jack pour casque et le hub USB fournissent d'excellentes options pour une communication de bureau.

Capteur de présence – détecte la présence d'une personne devant l'écran ; il s'allume / s'éteint automatiquement en fonction de la présence de l'utilisateur.

Fixation Vesa (100 mm) – permet d'installer l'écran de diverses manières.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EA223WM

Groupe de produits
LCD 22" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60003294 (BK), 60003293 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
W-LED TN TFT

Taille [pouces/cm]
22 / 56

Ratio d'affichage
16:10

Pitch [mm]
0,282

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 5:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 5

Couleurs [millions]
16.7

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 82,3

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
1680 x 1050 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1280 x 960;	1440 x 900;
1280 x 1024;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 720;	1366 x 768;	640 x 480;
1280 x 768;	1400 x 1050;	800 x 600

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (avec HDCP); USB ver. 2.0 (4 down / 1 up)

Connecteur Analogique
1 x Mini D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
12 (mode éco); 19 (typ.); 25 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
< 0,5

Alimentation
Alimentation interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
130

Inclinaison écran [°]
-5 à +30

Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]
-170 à +170

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 503,5 x 384 x 218

Poids [kg]
Poids 5,6

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Carbon Savings Meter; Certifié Windows Vista; Compteur emprunte Carbone; Configuration personnalisable; ControlSync®; ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °; Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA et installation simplifiée grâce au NaViSet® et NaViKey; NaViSet Administrator 2; sRGB; USB ver. 2.0 (4 down / 1 up)

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack

Réglages
Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Control Sync; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Human Sensing; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Récupération à l'aide d'une seule touche; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB

Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; Ergonomie TÜV; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Gestion intelligente de l'énergie

Matériaux écologiques
Manuels à télécharger

Ergonomie TÜV | TÜV GS | RoHS | MPR III | PCT/Gost | GEEA/Energy Label

CE | FCC Class B

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026