LCD 32" 8K Professional Display

Sharp 8M-B32C1





Tout voir avec une clarté absolue

Offrez un étalonnage des couleurs exceptionnel avec une clarté et une luminosité 8K dans un moniteur de gestion des couleurs HDR 32".

Le moniteur LCD IGZO 8K de 32 pouces 8M-B32C1 ajoute une toute nouvelle catégorie à la gamme d'écrans professionnels 8K de Sharp, car il s'agit du seul moniteur 8K de 32 pouces HDR avec gestion des couleurs et une luminosité de pointe de 1000 cd/m^2. Cet affichage très innovant vous donne la certitude absolue de toujours voir la véritable image. Il s'agit donc du choix idéal pour les applications professionnelles et les créateurs de contenu dans les domaines de la photographie, de la diffusion, de la post-production, de l'imagerie, de l'enseignement médical, des studios de CAO, de la défense, des environnements de production de jeux et autres, qui exigent une précision des couleurs et une qualité d'image suprêmes.

Avantages

Une clarté à nulle autre pareille – positionnée à la pointe des performances d'affichage de la gestion professionnelle des couleurs.

Tout simplement plus réalistes – les écrans sont dotés d'une large gamme de couleurs et affichent chaque couleur avec une précision bien supérieure.

Une uniformité des couleurs exceptionnelle – La technologie avancée de calibrage des couleurs uniformes (Uniform Colour Calibration Technology - UCCT) de Sharp et les tables de conversion (LUT) distinctes garantissent un niveau de clarté constant.

Perfection créative et précision des images – paramètres avancés de gestion des couleurs et des images inclus.

Réalisme et clarté supérieurs – le système de rétroéclairage Full Array analyse le contenu source des images et adapte les zones pour qu'elles soient plus claires ou plus sombres.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
Sharp 8M-B32C1

Groupe de produits
LCD 32" 8K Professional Display

CODE DE COMMANDE
60005550

Affichage

Technologie de matrice
IGZO avec rétro-éclairage LED direct

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
697,7 x 392,4

Taille [pouces/cm]
32 / 80

Format d'image
16:9

Gradation locale
512 zone

Pitch [mm]
0,091

Luminosité [cd/m²]
1000 Peak Brighntess (HDR); 800

Ratio Contraste (typ.)
Dynamic: 1000000:1

Angle de vision [°]
176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Colour Gamut
Adobe RGB 100 %; BT2020 85 %; DCI-P3 96 %; sRGB 100 %

HDR
HLG; PQ

Temps de réponse [ms]
9

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
60

Orientation supportée
Paysage; Portrait

Résolution

Résolution native
7680 x 4320

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1152 x 864;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 1024;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 720;	1600 x 1200;	7680 x 4320;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600
1280 x 960;	1920 x 1080;	

Connectivité

Entrée vidéo digitale
1 x DisplayPort (HDCP); HDMI Input 1 / HDMI2.1, 8K60Hz, YCbCr 4:2:0, HDCP2.2; HDMI Input 2 / HDMI2.0, 4x 4K60Hz (8K), YCbCr 4:4:2 / 4:4:4, HDCP2.2; HDMI Input 3 / HDMI2.0, 4K60Hz, HDCP2.2

Entrée audio digitale
3 x HDMI; DisplayPort

Contrôle entrée
LAN 100 Mo; RS232

Input Data
1 x USB A (3.0); 1 x USB B (calibration)

Sortie audio analogique
jack de 1 x 3,5 mm

Calibrage

Calibration d'usine
Point blanc; RGB; Sharp Advanced UCCT (Uniform Colour Calibration Technology); Uniformité

Calibration par capteur (via USB)
Externe: X-Rite; Produit: i1Pro

Logiciel de calibration
Sharp Display Calibration Utility (PC-Software)

Electrique

Consommation [W]
260 (max.)

Mode veille [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Alimentation
100-240 V AC; 50/60 Hz; interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
20 à 80

Température de stockage [°C]
-20 à 60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 751 x 468,6 x 99

Poids [kg]
Poids Sans pied: 13,3

Largeur du cadre [mm]
26 (gauche/droit); 26 (haut); 49 (en bas)

Fixation VESA [mm]
200 x 200 (FDMI); 4 trous; M6

Dimensions d'emballage (L x H x P) [mm]
861 x 636 x 375

Poids d'emballage [kg]
23

Options disponibles

Accessoires
Support de table

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; RoHS

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : G; Consommation d'énergie: 1300 kWh/1000 heures; rétroéclairage LED

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
ASCII Control Commands

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Fourniture
Affichage; CD-ROM (guides/manuels de l'utilisateur); Cordon d'alimentation; Manuel de configuration

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; service sur site

Heures de fonctionnement
16/7

External Control
ASCII Control Commands

RoHS

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026