Value Projector

NEC V332X





Grâce à son format compact et à son poids réduit, vous pourrez installer le V Series facilement là où vous en avez besoin. Avec sa luminosité de 3300 ANSI lumens et son contraste élevé (10000:1), ce projecteur compact est recommandé pour les écrans de 115 '' en diagonale utilisés dans les environnements de bureaux classiques.

Avec son excellent rapport qualité-prix, ce projecteur est particulièrement adapté aux utilisations en salle de classe et dans les salles de réunion de taille moyenne.

Avantages

Excellent rapport qualité-prix – grâce à un impressionnant ensemble de fonctions.

Fonctions complètes de lecteur média – avec un haut-parleur de 8W et la prise en charge de la 3D.

Connectivité à l'épreuve du temps – incluant MHL et le support réseau.

3D ready – technologie DLP®-Link™ d'avant-garde avec 144 Hz et Top/Bottom, 60 Hz.

SHARP

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC V332X

Groupe de produits
Value Projector

CODE DE COMMANDE
60003894

Optique

Technologie de projection
Puce-1 - Technologie DLP™

Résolution native
1024 x 768 (XGA)

Format d'image
4:3

Ratio de Contraste
10000:1

Luminosité
3300 Lumen

Lampe
218 W AC

Durée de vie - Source lumineuse [h]
6000 en mode Eco (3500 en mode Haute luminosité)

Décalage de la lentille [%]
65

Ratio de projection
1.95 – 2.15 : 1

Distance de projection [m]
1,2 – 13

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 762 / 300"; Minimum : 76,2 / 30"

Réglage du zoom
Manuel

Mise au point
Manuel

Autres résolutions
Jusqu'à 1920x1080

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)
Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ compatible MHL

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

Audio
Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; 1 x jack 3,5 mm
Sortie: 1 x jack 3,5 mm

Commande
Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN
1 x RJ45

USB
1 x mini USB

Normes
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande
aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode image; mode lampe; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection de la source; zoom de l'image

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
263 (Haute luminosité) / 204 (Eco) / 3 (Veille réseau) / 0,5 (Veille)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
324 x 88 x 250 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
2,8

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
32 / 35 (économique / normal)

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Haut-parleurs [W]
1 x 8 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
arrêt programmable par minuterie; Carbon Savings Meter; Correction trapézoïdale (H=±30°, V=±30°); Crestron RoomView; DLP®-Link™ 3D ready, 144 Hz et Top/Bottom, 60 Hz; Démarrage automatique; Facile à installer : Plug&Play; Fonction Démarrage rapide / Arrêt direct; Lampe Longue Durée; NaViSet Administrator 2; Roue chromatique à 6 segments; technologie BrilliantColor™ et VIDI; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Gestion intelligente de l'énergie

Matériaux écologiques
Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques
ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse
6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis
Capuchon de protection de l'objectif; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble d'alimentation; Instructions rapides; Manuel utilisateur; Projecteur; Télécommande IR (RD-469E)

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
Lampe de remplacement (NP35LP); Lunettes DLP-Link 3D (NP02GL/VolfoniFit); Montages plafond universels (PJ01UCM); Récepteur de souris (NP01MR); Starter Kit 3D (PJ02SK3D)

TUEV Type Approved

CE

ErP

RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026