LCD 46" Midrange Large Format Display

NEC MultiSync® V463-DRD





Le MultiSync® V463-DRD offre une solution exempte de tracas pour les centres commerciaux, avec un pack complet de lecteurs média et vidéo, particulièrement adaptés aux installations de signalétique. Le lecteur média basé sur la technologie ARM offre une lecture vidéo en haute résolution saisissante ; sa plateforme logicielle ouverte permet d'adapter des logiciels tiers avec une flexibilité inégalée. ergonomie visuelle et connectivité ultramoderne à moindre coût La qualité supérieure de sa conception garantit les performances de premier ordre que vous associez aux produits NEC.

Idéal pour les applications de signalétique numériques économiques, en particulier dans les environnements à signalétique commerciale, ainsi que dans les halls et les zones d'accueil.

Avantages

Capteur de luminosité ambiante programmable – pour une consommation d'énergie réduite et un degré de luminosité agréable.

Reproduction fiable des couleurs – angles de vue spectaculaires et LUT matériel étalonnable pour une présentation précise des couleurs.

La gestion de la chaleur unique de NEC – permet à l'utilisateur decontrôler et de réguler la température à l'intérieur de l'écran via des ventilateurs réglables. La gestion de la chaleur est cruciale pour les grands murs vidéo et pour les installations où se déroulent des missions critiques afin de garantir la fiabilité et la longévité.

support DICOM – pour les applications médicales

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display – NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.

SHARP

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® V463-DRD

Groupe de produits
LCD 46" Midrange Large Format Display

CODE DE COMMANDE
60003993

Affichage

Technologie de matrice
AMVA3 avec rétroéclairage LED Edge

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 018 x 573

Taille [pouces/cm]
46 / 117

Format d'image
16:9

Luminosité [cd/m²]
500, 300 Eco (configuration d'expédition)

Ratio Contraste (typ.)
4000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
6,5 (GTG)

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
60

Traitement antireflet [%]
11

Orientation supportée
Paysage; Portrait

Résolution

Résolution native
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1280 x 960;	1920 x 1080;
1280 x 1024;	1366 x 786;	640 x 480;
1280 x 720;	1400 x 1050;	720 x 400;
1280 x 768;	1600 x 1200;	720 x 576;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600

Supporté sur entrées numériques (vidéo)

1280 x 720p (50)16:9;	1920 x 1080p (25)16:9;	1920 x 1080p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080i (59.94/60)16:9;	1920 x 1080p (29.97/30)16:9;	720 x 480p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080p (23.97/24)16:9;	1920 x 1080p (50)16:9;	720 x 576p (50)16:9

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x D-Sub 15 pts; Composite (BNC)

Entrée vidéo digitale
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

Entrée audio analogique
1 x 3,5 mm jack

Entrée audio digitale
1 x HDMI; DisplayPort

Contrôle entrée
Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); LAN 100 Mo; RS232

Sortie vidéo digitale
1 x DVI-D (HDCP)

Sortie audio analogique
jack 3,5 mm

Contrôle sortie
RS232

Télécommande
Commande infrarouge à distance (capteur interne/externe (en option)); LAN; RS-232C (DB9) Entrée et Sortie

Electrique

Consommation [W]
88 Eco (configuration d'expédition)

Mode veille [W]
< 0,5 (fonction veille ECO); < 1

Gestion intelligente de la consommation
VESA DPMS

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 90

Température de stockage [°C]
-20 à +60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 1 058,2 x 612,8 x 65,1

Poids [kg]
Poids Sans pied: 19

Largeur du cadre [mm]
18,3 (gauche/droit); 18,3 (hau/bas)

Fixation VESA [mm]
300 x 300 (FDMI); 4 trous; M6

Indice de protection
IP40 (avant) ; IP20 (arrière)

Options disponibles

Accessoires
Haut-parleurs (SP-RM1, SP-TF1, SP-46SM); Montage mural (PDW S 32-55 L and P, PD02W T M L, PD03W T M P); Pieds (ST-322)

Slot optionnel
HD-SDI 1.5 and 3G; Processeurs Intel Atom, Celeron et Core

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA; VCCI

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Classe d'efficacité énergétique : A; Compteur d'empreinte carbone; Consommation d'énergie annuelle : 128 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Mode Éco

Matériaux écologiques
Manuels sur CD; Pieds en option

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Contrôle du ventilateur avancé; Copie des réglages de l'affichage par RS232; E-mails automatiques d'alerte; Fonctions d'économiseur d'écran; integrated ARM based media processor with Android software platform; Mémoire matrice; NaViSet Administrator 2 - free download; PIN pour protection contre le vol; Possibilité de calibrage de la couleur du matériel; priorité d'entrée définie par l'utilisateur; Programmateur; rotation OSD pour mode portrait; Réglage du nom d'entrée; Simulation Dicom; TileMatrix (10 x 10); Ventilateurs supplémentaires contrôlables par l'utilisateur avec 2 vitesses

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W); Haut-parleurs optionnels (15 W + 15 W)

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Fourniture
Affichage; Cordon d'alimentation; câble DVI-D; Logiciel de contrôle LAN libre (téléchargement); Télécomande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [1]; Services supplémentaires disponibles

Heures de fonctionnement
24/7

OPS-DRD

Unité centrale
ARM Cortex-A7 Quad Core, 1 x 1.0 GHz

Infographie
Alimentation intégrée VR SGX544 MP2, huit processeurs logiques

Mémoire vive
2 Go double circuit DDR3-1333

Stockage
8 Go de mémoire Flash NAND

Extension de stockage de données
Port pour carte SD (1GB - 64GB); USB 1.0 / 2.0 (2GB - 128GB)

Système d'exploitation
Android Jelly Bean 4.2.2

Avant des interfaces

2 x USB 2.0; Antenne WLAN 802.11/b/g/n; Port pour carte SD (SD, SDHC); RJ45 10/100/1000 Mbps

Arrière des interfaces

3 x USB 2.0; HDMI; L/R Audio; RS232 via interface OPS interne (JAE 80-pin)

Résolutions vidéo supportées

1080p @ 50/60 Hz (par défaut); 720p @ 50/60 Hz

Formats vidéo supportés

H.264 BP/MP/HP WMV7/8; JPEG/MJPEG; MPEG1; MPEG2; MPEG4 SP/ASP GMC; VP6/8; WMV9/VC1 BP/MP/AP; XVID H.263 notamment Sorenson Spark

Codecs audio supportés

AAC; AC3; Dolby Digital 5.1/7.1; Dolby True HD 5.1/7.1; DTS-HR; DTS-MA; MP3

[1] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie

FCC Class B C-tick CE VCCI TÜV GS RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026