Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC AccuSync® LCD92XM



Doté d'entrées vidéo analogique et numérique, de performance en terme de temps de réponse (8ms seulement !) et d'une qualité d'image irréprochable, ce moniteur est idéal pour répondre aux attentes du Grand Public et des PME.

- Moniteur LCD professionnel à technologie TN+ film
- Design slim bezel
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator
- Passage de Câble

see more.

NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD92XM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	19 / 48,3
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision [°]	160 horizontalement / 145 verticalement (typ. pour contraste 5:1) 140 horizontalement / 125 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	550:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 8 (2 descendant; 6 montant)
Couleurs [millions]	16,2
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	55 - 76
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	40 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,8 A/0,5 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	10 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran [°]	-5 à +20
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 418 x 427,8 x 200
Largeur du cadre [mm]	20
Poids [kg]	Poids 6,5
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86