LCD 65" Essential Large Format Display

NEC MultiSync® E656





Entrez dans l'univers de la signalisation professionnelle

Dans un monde numérique, la signalisation n'est désormais plus statique. Le transfert des informations grâce à des affiches et des tableaux d'affichage numériques est une méthode toujours plus répandue de diffusion des informations. Grâce à l'E656, vous boostez votre activité pour des CTP bas mais une fiabilité élevée. Si le public est proche, les informations sont parfaitement transférées sur cet écran de 65''. Intégrant un lecteur de média, l'affichage est pensé pour un usage simple de signalisation directement avec une clé USB. Une fois installé, il lance automatiquement la lecture du contenu à un moment spécifique grâce à la fonction intégrée de programmation de l'instant de démarrage automatique. De la sorte, vous gagnez du temps et de l'argent grâce à cet affichage. L'affichage de 65'' constitue la 6e génération de notre gamme E. C'est le choix idéal des applications essentielles pour la signalisation commerciale, les restaurants ainsi que la production & ingénierie.

Avantages

Coûts d'installation et de fonctionnement réduits – caractérisé par une technologie avec rétroéclairage LED, l'écran possède une efficacité énergétique élevée avec une faible consommation de courant, une durée de vie du rétroéclairage plus longue et une conception plus légère pour un transport, un montage et une intégration faciles et flexibles.

Design fin et haut-parleurs intégrés – le design esthétique est agréable à l'œil et permet une installation facile et à coûts réduits.

Lecture de contenu sans effort – le lecteur media intégré prend en charge différents formats de fichiers vidéo et image pour assurer une lecture des contenus sans effort et autonome.

Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

Intégration professionnelle – améliorée par l'incontournable fonctionnalité RS232, l'infrarouge et le bouton de verrouillage, ainsi que par la sortie audio numérique S/PDIF, l'écran s'intègre facilement dans différentes applications professionnelles dans les lieux publics.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E656

Groupe de produits
LCD 65" Essential Large Format Display

CODE DE COMMANDE
60004024

Affichage

Technologie de matrice
S-PVA avec rétroéclairage direct LED

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 429 x 804

Taille [pouces/cm]
65 / 165

Format d'image
16:9

Luminosité [cd/m²]
350

Ratio Contraste (typ.)
4000:1

Angle de vision [°]
176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 20:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Temps de réponse [ms]
8 (GTG)

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
60

Traitement antireflet [%]
Standard (2)

Orientation supportée
Paysage

Résolution

Résolution native
1920 x 1080

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1280 x 800;	800 x 600
1280 x 1024;	1920 x 1080;	
1280 x 720;	640 x 480;	

Pris en charge sur HDMI uniquement

1080i (50 Hz);	1080p (30 Hz);	576i (50 Hz);
1080i (60 Hz);	1080p (60 Hz);	576p (50 Hz);
1080p (0 Hz);	480i (60 Hz);	720p (50 Hz);
1080p (24 Hz);	480p (60 Hz);	720p (60 Hz)

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31 - 83 (analogique et numérique)

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x VGA; Composant (RCA); Composite (RCA)

Entrée vidéo digitale
3 x HDMI

Entrée audio digitale
3 x HDMI

Sortie audio numérique
1 x SPDIF

Télécommande
RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée; Télécommande Infrarouge

Electrique

Consommation [W]
116 typique

Mode veille [W]
< 0,5 (fonction veille ECO)

Gestion intelligente de la consommation
VESA DPMS

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
10 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
5 à 85

Température de stockage [°C]
-10 à +60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 1 460 x 835 x 90

Poids [kg]
Poids Sans pied: 23,5

Largeur du cadre [mm]
13,9 (gauche/droite/en haut); 14,9 (en bas)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 400 x 400 (FDMI); M6

MediaPlayer

Supported Video Container Formats
MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

Supported Video Codecs
MPEG1, MPEG2, H-264, JPEG

Supported Audio Codecs (Video)
MPEG Audio Layer 2, MPEG Audio Layer3, AC-3

Options disponibles

Accessoires
Chariot (PDMHM-L); Montage mural (PDW S 32-55L); Pieds (ST-65E2)

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
C-tick; CE; EAC; Energy Star 7.0; FCC Class B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL ou CSA

Classe de défaillance de pixel
ISO 9241-307, Classe 3

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : A; Consommation d'énergie annuelle : 173 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour)

Normes écologiques
EnergyStar 7.0

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
compatible Mac et Windows; Mode image pour commerces de détail; Mode image économie d'énergie; Mode température de couleur; Programmateur; Réglages audio avec égaliseur; USB Media Player

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)

Fourniture
Affichage; Cordon d'alimentation; Câble VGA; Télécomande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Heures de fonctionnement
12/7

RoHS FCC Class B C-tick CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026