Écran de signalétique Sharp

NEC MultiSync E498



- Design fin et haut-parleurs intégrés
- Connectivité évolutive
- Lecture de contenu sans effort
- Intégration professionnelle
- Fonctionnement autonome – L'écran est conçu pour être utilisé de manière parfaitement autonome grâce à son lecteur media USB, ses haut-parleurs et sa fonction programmation intégrés.

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Adaptateur secteur, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel de configuration
Special Characteristics	Réglages audio avec égaliseur, CEC Support, Mode température de couleur, Display Browser Control, Mode image économie d'énergie, HDMI with UHD at 60 Hz, HDR Gamma Support (HLG, PQ), Compatible Mac et Windows, Powered USB-Port, PJLink Support, Mode image pour commerces de détail, Programmateur, SNMP Support, HDMI ARC, Priorité d'entrée définie par l'utilisateur
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Couleur du boitier	Noir
Détecteur de température	Oui
Fonction de réduction de l'image résiduelle	Oui
Planification / Minuterie	Oui
Contrôle du gain	Oui
SNMP	Oui
Haze Level [%]	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Affichage

Taille diagonale (cm)	49
Taille diagonale (cm)	123

Conditions environnementales

Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	350
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0,28
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Surface d'écran active (H/L) mm	1073.8 x 604
Composante	1
Composite	1
HDMI	3
Entrée audio 3.5mm	1
VGA	1
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	185
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-10 to 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	0
Poids du produit sans le pied (Kg)	5
Paysage	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	400 x 200
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6
Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	38
Taille du bézel (H) mm	37

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync E498, 14/9/2026