Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC V191W



16:9 LCD monitor with TN TFT display for office use

- Design slim bezel
- Installation polyvalente (VESA standard)
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible á la norme TCO)
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Technologie Rapid Response (5 ms)

see more.

NEC Display Solutions

NEC V191W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	TN TFT
Taille [pouces/cm]	18,5 / 47,01
Pitch [mm]	0,300
Angle de vision [°]	170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	800:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	280
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5
Couleurs [millions]	16.7
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,0
Fréquence verticale [Hz]	55,0 - 76,0
Résolution optimale	1366 x 768 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l'écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; Mode Eco
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III
Consommation éléctrique en mode [W]	21 (typ.)
Mode veille [W]	< 0,5
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,75 A/0,4 A; Alimentation électrique intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	-4 à 18
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 445,4 x 335,0 x 193,8
Largeur du cadre [mm]	17,0
Poids [kg]	Poids 3,2
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Technologie Rapid Response
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86