Projecteur à lampe pour salles de cinéma

NEC NC1000C





Petit mais puissant ! Des expériences cinématographiques épiques pour les écrans de cinéma mobile et de taille réduite

Conçu pour les cinémas équipés de petits écrans ou les petites cabines de projection, le projecteur NC1000C offre une expérience cinématographique plus riche et des images parfaites. Compact et facile à transporter, il répond également aux exigences spécifiques des applications propres aux cinémas mobiles et des cinémas sans cabines de projection. Le serveur média intégré (IMS) tout-en-un permet de réduire le nombre de périphériques nécessaires aux solutions compactes.

Le projecteur garantit une expérience cinématographique unique ainsi qu'une qualité d'image exceptionnelle grâce à l'affichage d'images éclatantes en 2K, conformes avec la norme DCI, ainsi que des couleurs naturelles grâce au moteur lumière DLP et aux fonctionnalités 3D. Les utilisateurs bénéficient d'un investissement à l'épreuve du futur offrant un faible prix initial ainsi que des coûts d'exploitation réduits, des atouts en termes d'accessibilité et de convivialité, et une maintenance réduite au mimimum.

Avantages

Profitez d'un TCO plus bas – remplacement aisé de la lampe, coût de la lampe plus faible et entretien simple. Vous pouvez profiter d'une imagerie de meilleure qualité tout en bénéficiant d'un coût global d'utilisation réduit.

Inspirez votre public – Offrez un cinéma de qualité irréprochable avec un système de traitement de la couleur précis et une résolution de 2 K, conforme à la norme DCI pour une expérience visuelle inégalable.

Compact, léger et silencieux – Installation facile dans les petites cabines de projection, transport facile pour les cinémas mobiles et parfaitement adapté aux cinémas sans cabine.

Flexibilité élevée – aucun système d'échappement n'étant nécessaire, le NC1000C convient pour une installation au sol et au plafond et pour la lecture de multiples contenus.

Tout-en-un – Le serveur média intégré (IMS) offre un maximum de flexibilité pour la gestion des contenus, ainsi qu'une connectivité NAS et l'ingestion en direct tout en réduisant le nombre de périphériques nécessaires.

Ce projecteur offre une solution parfaitement adaptée aux écrans de cinéma de moins de 10 m dans les cinémas d'art et d'essai, les cinémas mobiles, les amphithéâtres des universités et les bâtiments publics.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC NC1000C

Groupe de produits
Projecteur à lampe pour salles de cinéma

CODE DE COMMANDE
60004093

Optique

Méthode de projection
Puce-3 -chip DLP Cinema® Technology

Taille [m]
jusqu'à 10,6 en couleur DCI (écran à gain 1,8)

Source lumineuse
400 W x 2 lampes NSH

Objectif
Zoom / Mise au point / Fonction Pivoter: motorisé
Autres: Coupe-flux (cache); La zone balayée par le faisceau dépend de la lentille
Lentilles primaires: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1

Spécifications DMD
2048 x 1080
Puce: 0,69" DLP

Méthode de refroidissement
Refroidissement par air avec filtre électrostatique retenant la poussière

Connectivité projecteur

Commandes externes
1 x GPIO (3D) (D-sub 15broches femelle); 1 x GPIO (D-sub 37 broches femelle); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
10 à 35

Humidité ambiante [%]
10 à 85 - sans condensation

Température de stockage [°C]
-10 à 50

Taux d'humidité (stockage) [%]
5 à 95 - sans condensation

Electrique

Alimentation
Alimentation électrique intégrée
Unité d'alimentation du projecteur: 200 à 240V AC, 50/60Hz, monophase

Consommation [W]
Lampe double: 1135 W; 200 - 240 V; 4.8 - 5.8 A

Mécanique

Dimensions externes (l x h x p) [mm]
Tête du projecteur: 621 x 314 x 798

IMS
Prise en charge complète HFR 3D (48 Hz/œil, 60 Hz/œil); Serveur de stockage intégré : 2 TB RAID5; SMS intégré

Poids [kg]
44 (sans objectif)

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
< 48 (ISO 9296)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Coûts réduits; DCI compliant; Dernière technologie numérique; Faible CPT; IMS intégré (NP90MS02-4K); Modèle compact; Qualité inégalée; Serveur de stockage intégré : capacité nette 2 To; SMS intégré; Système de lampe simple

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques
Élimination des déchets et des implications en termes d'enfouissement associés aux supports 35 mm

Interfaces: Dolby IMS3000 (option)

Commandes externes
2 x RJ45 (4 GPI and 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet

Terminaux d'entrée
2 x 3GSDI bidirectionnel (entrée et sortie); 2 x type USB 3.0; eSATA; HDMI

Terminaux de sortie
2 x RJ45 (audio numérique AES3-EBU 16 canaux)

Caractéristiques supplémentaires
Play ingest; SMS intégré; Stockage intégré des données 2 Tb (DCP, RAID5); Support HFR 3D (48 Hz/œil, 60 Hz/œil); Support NAS

Regulations

Europe
CE; CE; EN55022 1998, classe A; EN55024; EN55024 1998; EN55032 Class A (Marking TUV,CE); EN60950-1; EN61000-3-11; EN61000-3-12; EN61000-3-2/-3-3; GOST-R; IEC60950-1 / EN55022 Class A (Marking EAC); IEC62301; TÜV-GS

Garantie

Garantie
2 an, garantie pièces

Source lumineuse
1 années ou 2500h (ce qui arrive en premier)

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
Filtre à air

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026