Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC LCD19WV



- Design slim bezel
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Comptible DDC/CI
- Installation polyvalente (VESA standard)
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

see more.

NEC Display Solutions

NEC LCD19WV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	19,0 / 48,1
Pitch [mm]	0,285
Angle de vision [°]	176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1) 160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio d'affichage	16:10
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	300
Temps de réponse [ms]	5 (Typ.) (1 descendant; 4 montant)
Couleurs [millions]	16.7
Fréquence horizontale [kHz]	30,0 - 83,0
Fréquence verticale [Hz]	55,0 - 75,0
Résolution optimale	1440 x 900 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	Standard EDID; VESA DDC2B
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique)
Sécurité et ergonomie	CE; ERP; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III
Consommation éléctrique en mode [W]	34
Mode veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,75 A/0,4 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran [°]	-5 à +20
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 440 x 363 x 210
Largeur du cadre [mm]	13,1
Poids [kg]	Poids 4,5
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	DDC-CI; Format Panoramique 16:10; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
Fonction audio	Aucun
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86