Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MULTEOS M40 doté de la technologie tactile DST



Intégration parfaite de la technologie tactile DST dans un moniteur élégant et fonctionnel.

- 40" disposant de la technologie tactile DST de 3M
- Insensible à la saleté en surface
- Résolution Full HD (1920 x 1080)
- Combinaison parfaite avec le PC embarqué pour une solution autonome complète
- Garantie 3 ans

see more.

NEC Display Solutions

NEC MULTEOS M40 doté de la technologie tactile DST

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran	S-PVA LCD
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	885,6 x 498,15
Taille [pouces/cm]	40,0/102,0
Angle de vision (typ.)	178° horizontalement / 178° verticalement (pour contraste 10:1)
Pas de masque [mm]	0,461 x 0,461
Contraste (typ.)	3000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	450
Temps de réponse (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolution native	1920 x 1080 à 60 Hz
Autres résolutions	1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	Analogique: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC et RCA); 1 x S-Video; 1 x VGA (15 points); Numérique:1 x DVI-D (avec HDCP)
Sortie vidéo	Analogique: 5 x BNC, Composite (via BNC)
Entrée audio	2 x RCA,1 x 3,5 mm Stéreo Mini Jack
Sortie audio	1 x RCA
Slot optionnel	pour récepteur CAT 5, carte HD-SDI,carte mère PC, réplicateur de port DVI
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sécurité et Ergonomie	CE
Consommation en mode [W]	230
Gestion de l'alimentation automatique	VESA DPMS
Alimentation électrique	100 - 120/220 - 240 V; 3,9 A/1,65 A; alimentation intégrée
Consommation en mode marche/arrêt [W]	< 5 ; < 1 (en mode super veille)
Température ambiante en fonctionnement [°C]	+5 à +40
Humidité relative en fonctionnement [%]	10 à 80
Fixation VESA [mm]	600 x 200 (v1 + r1); 18 trous
Dimensions (L x H x P) [mm]	Avec pieds: 981,8 x 627,4 x 400,0; Sans pieds: 981,8 x 582,4 x 142,5
Largeur du cadre [mm]	46,6 horizontalement; 40,6 verticalement
Particularités	Logiciel de planification (avec RTC); OmniColor™: Support sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; AutoBright (entrée signal); Mode température de couleurs; TileMatrix (5 x 5); DICOM Profile; Off-Timer; PIN Code Protection; Support SCART; Choix de la langue; CableComp (numérique 30m, analogique 100m); Mode „Incrustation d'images"; Mode „Partage de l'image en deux images"; Compatible NaviSet® et NaviSet® Administrateur; Protection contre la surchauffe; Mise en route programmable
Poids [kg]	36,4 (Avec pieds); 32,3 (Sans pieds)
Compatibilité vidéo (sans tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Compatibilité HDTV (sans tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 + 60 Hz); 2 x 1080i (50 + 60 Hz); 2 x 1080p (50 + 60 Hz)
Multimédia	Option: Haut-parleurs (15 W + 15 W)
Télécommande	RS-232C (9 broches Dsub) Entrée/Sortie; Dsub 15 et DVI-D (DDC/CI); Télécommande infrarouge
Versions	Façade noir, Boîtier noir / Façade argent, Boîtier noir
Fourniture	Écran, Pieds; Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA; CD manuel; Télécommande infrarouge
Garantie	3 ans y compris retro-éclairage
Spécification de la dalle tactile	
Méthode	Réagit au doigt et au stylet
Transitivité de la luminosité**	92% (±2%)
Type de materiel	Chemically-strengthened glass substrate
Restistance aux elements extérieurs	Écran tactile résistant aux contaminants tels que la saleté, la poussière et la saleté
Protocole de communication	USB HID
Driver	MicroTouch MT7 for MicroTouch DST driver for Microsoft® Windows® 2000 / XP / VISTA, compatible HID

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilisé.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 07/2008

MFM-40-DST-F-7/08

www.nec-display-solutions.com
NEC Display Solutions Europe GmbH