Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® LCD1970NXp



Répondant aux applications professionnelles de type CAO / DAO / PAO, le NEC MultiSync® LCD1970NXp est bâti autours d'une matrice haut de gamme de type PVA, offrant des spécifications hors du commun (ratio contraste de 1500:1).

- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Interface analogique at numérique pour un investissement durable
- ErgoDesign ® : Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Installation simple et polyvalente (norme VESA) avec NaViSet et NaViKey
- Qualité stable et excellence des images avec NTAA "réglage automatique sans intervention extérieure" et écran TFT PVA

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD1970NXp

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD PVA
Taille [pouces/cm]	19 / 48,2
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision [°]	176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	1500:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 20 (11 descendant; 9 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	38 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,2 A/0,6 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	-5 à +30; -170 à +170; 0 à 90 (mode portrait)
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 412,5 x 386,5 x 230,0
Largeur du cadre [mm]	17,1
Poids [kg]	Poids 8,0
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; sRGB; Technologie Rapid Response; ToroDesign
Fonction audio	Option: MultiSync® Soundbar 70
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir Coloris Argent / Gris
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86