Professional Projector

NEC P501X





Parfaitement adapté aux moyennes et aux grandes salles de réunion et aux salles de cours dans l'enseignement supérieur qui demandent une luminosité semi-professionnelle et performante, le P501X est un projecteur haute luminosité compact, recommandé pour les écrans jusqu'à 140". Grâce à son format compact, son grand zoom optique de 1,7x, sa lentille pivotante verticalement et sa fonction de correction horizontale du trapèze, il s'intègre de manière flexible dans n'importe quelle configuration spatiale et permet d'éviter des frais d'installation superflus.

Les clients à la recherche d'options de connectivité avancées profitent d'un projecteur utilisable à distance et de la commande via un réseau câblé ou sans fil (en option), et peuvent également transmettre des contenus, du son par exemple. Un grand nombre d'options d'entrée vous permet de connecter tous types de signaux d'entrée numériques et analogiques.

Avantages

Projection sur grand écran à un prix abordable – la solution idéale pour les grandes salles des entreprises ou les auditoriums des établissements d'enseignement.

Connectivité totale et fonction lecteur média – restez en phase avec les modes de lecture actuels grâce aux nombreuses interfaces et à la compatibilité avec les principaux formats de lecture média.

Installation flexible et professionnelle – les options de projection polyvalentes vous permettent de positionner le projecteur facilement, de simplifier l'installation et d'économiser les frais d'installation.

Gestion économe de l'appareil – pour faciliter la gestion de tous les appareils NEC connectés depuis un emplacement central grâce au logiciel NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC P501X

Groupe de produits
Professional Projector

CODE DE COMMANDE
60003450

Optique

Technologie de projection
3LCD Technologie

Résolution native
1024 x 768 (XGA)

Ratio de Contraste
4000:1

Luminosité
5000 haute luminosité / 4000 normal / 3000 Lumen éco

Lampe
270 W UHP AC

Durée de vie - Source lumineuse [h]
6000 Eco / 4000 Normal / 3500 Mode haute luminosité

Objectif
F= 1,7–2,2, f= 17,4–29 mm

Déplacement de la lentille
Déplacement vertical de la lentille 0 - 0,5

Correction keystone
H/V +/-30° manuel

Ratio de projection
1.3 – 2.2 : 1

Distance de projection [m]
0,6 – 13,8

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 762 / 300"; Minimum : 64 / 25"

Réglage du zoom
1 - 1,7

Mise au point
Manuel

Autres résolutions
Jusqu'à 1920 x
1200- (WUXGA)

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) avec HDCP

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

S-Vidéo
Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches

Audio
Entrée: 1 x 3,5 mm prise micro; 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; 1 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); 2 x audio HDMI
Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande
Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN
1 x RJ45

USB
1 x type B; 2 x USB Type A, USB 2.0

Normes
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande
aide; aspect (ratio); Commande Eco Mode; contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; Mise en route / Arrêt; Page (haut/bas); Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
357 (High Bright) / 292 (Normal) / 231 (Eco) / 10 (Stand-by) / 2.8 (Network Stand-by) / 0.4 (Power Savings Mode)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
398 x 115 x 282 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
4,1

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
30 / 37 (économique / normal)

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; ErP; RoHS; TüV GS

Haut-parleurs [W]
1 x 16 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
agrandir; aide; arrêt programmable par minuterie; Bureau à distance; Capuchon pour objectif; Contrôle de la souris avec USB Display; Contrôle navigateur HTTP; correction de la couleur murale; Correction de la distorsion en coussinet; Correction géométrique par logiciel; Correction trapézoïdale (H=±30°, V=±30°); Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction de contrôle de l'identité; fonction d'extinction directe; Fonction minuteur; Fonction Windows Media Connect; Lecteur réseau Windows; Lentille pivotante, verticale +50 %; Menu OSD en 27 langues; Mode Eco automatique; modification du logo; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; Option réseau sans fil Plug&Play; Projecteur réseau Windows 7; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); sélection de la source; Taux de contraste 4000:1 avec Iris; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; Unique Power Saving Functions; USB Display incluant l'audio; Verrouillage du clavier; Visionneuse USB

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
arrêt programmable par minuterie; Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Carbon Savings Meter; Dispositif marche/arrêt automatique; Fonction AV-Mute 40%; fonction d'extinction directe; Fonction minuteur; Mode ECO automatique; Mode économie d'énergie 0,4W

Matériaux écologiques
Emballage ECO; Manuels à télécharger

Normes écologiques
ErP compliant; RoHs compliant

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse
6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis
Clé de sécurité; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Instructions rapides; Manuel utilisateur; Projecteur; Télécommande IR (RD-448E); Utility software

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
Appli gratuite Wireless Image Utility; Gaine de câble (NP03CV); Lampe de remplacement (NP23LP); Module WLAN (EU: NP06LM; MEA: NP02LM2; Russia: NP02LM3); Montages plafond universels (NP01/02/03/04/05UCM)

RoHS ErP TüV GS CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026