NEC AccuSync® LCD22WMGX





- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Grande connectivité avec interfaces analogiques/digitales aussi bien qu'entrées HDMI et composante vidéo
- Technologie Rapid Response (5 ms)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- OptiClear panel for outstanding image clarity and vibrant colours

see more.
NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD22WMGX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	TN TFT
Taille [pouces/cm]	22,0 / 55,9
Pitch [mm]	0,282
Angle de vision [°]	170 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1 (2000:1 ratio de contraste dynamique (typ))
Luminosité (typ.) [cd/m²]	300
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5 (tr + tf)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	30 - 83
Fréquence verticale [Hz]	60,0 - 75,0
Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1440 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x HDMI; Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts; Connecteur Analogique Vidéo composante YUV (3 x RCA)
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage du volume du haut-parleur; Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	CE; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	55 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,2 A/0,6 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran [°]	-5 à +20
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 505,8 x 407,5 x 210,0
Largeur du cadre [mm]	15,1
Poids [kg]	Poids 5,5
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
OptiClear DVM	oui
Avantages	Format Panoramique 16:10; OptiClear DVM; sRGB; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (2 W + 2 W)
Coloris disponibles	Cadre noir brillant, face arrière noire
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; Câble audio; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86