Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® LCD4620 doté de la technologie tactile DST



**Attention : Pieds Optionnels

see more.

NEC Display Solutions

Ecran professionnel destiné à l'affichage dynamique équipé d'une matrice tactile 3M DST.

- Dalle LCD 46" tactile robuste, supportant les environnements poussièreux
- Cadre ultra fin (16,5 mm)
- Haute luminosité, jusqu'à 700cd/m²
- Protection sophistiquée de protection contre la surchauffe, avec deux ventilateurs qui régulent la température en temps réel
- Slot optionnel

NEC MultiSync® LCD4620 doté de la technologie tactile DST

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran	S-PVA TFT
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	1018,4 x 572,5
Taille [pouces/cm]	46,0/117,0
Angle de vision (typ.)	158° horizontalement / 158° verticalement (pour contraste 10:1)
Ratio	16:9
Pas de masque [mm]	0,7455 x 0,7455
Contraste (typ.)	2000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	500 à 5°C - 35°C (calibrage usine), 650 à 5°C - 20°C, 700 à 5°C - 8°C
Temps de réponse (typ.) [ms]	8 (t_r + t_f; grey-to-grey); 16 (6 descendant; 10 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1360 x 768 à 60 Hz
Résolution native	1366 x 768 à 60 Hz
Autres résolutions	1920 x 1080; 1366 x 768; 1440 x 1050; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	Analogique: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC et RCA); 1 x S-Video; 1 x VGA (15 points); Numérique:1 x DVI-D (avec HDCP); HDMI
Sortie vidéo	Analogique: 5 x BNC, Composite (via BNC)
Entrée audio	2 x RCA,1 x 3,5 mm Stéreo Mini Jack
Sortie audio	1 x RCA
Slot optionnel	CAT5 Receiver; HDI-SDI Board; Single Board Computer; DVI Daisy Chain Board
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sécurité et Ergonomie	UL/C-UL où CSA; FCC Class B; TÜV GS; VCCI; CE; C-tick; PSB; CCC
Consommation	100 - 120/220 - 240 V; 3,0 A/1,2 A; alimentation intégrée
Gestion de l'alimentation automatique	VESA DPMS
Alimentation électrique [W]	200 (à 500 cd/m²), 340 max.
Température ambiante en fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité relative en fonctionnement [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 trous / 100 mm
Dimensions (L x H x P) [mm]	Avec pieds: 1055,4 x 643,1 x 351,0; Sans pieds: 1055,4 x 608,6 x 147,0
Largeur du cadre [mm]	16,5 horizontalement/verticalement
Particularités	Logiciel de planification (avec RTC); OmniColor™: Support sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; AutoBright (entrée signal); Mode température de couleurs; TileMatrix (5 x 5); DICOM Profile; Off-Timer; PIN Code Protection; Support SCART; Choix de la langue; CableComp (numérique 30m, analogique 100m); Mode „Incrustation d'images"; Mode „Partage de l'image en deux images";Compatible NaviSet® et NaviSet® Administrateur; Protection contre la surchauffe (mode portrait optimisé)
Poids [kg]	42,5 (Avec pieds); 40,7 (Sans pieds)
Compatibilité vidéo (sans tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Compatibilité HDTV (sans tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 + 60 Hz); 2 x 1080i (50 + 60 Hz); 2 x 1080p (50 + 60 Hz)
Multimédia	Option: Haut-parleurs (15 W + 15 W)
Télécommande	RS-232C (9 broches Dsub) Entrée/Sortie; Dsub 15 et DVI-D (DDC/CI); Télécommande infrarouge
Versions	Façade noir; Boîtier argent
Pieds	Option**
Fourniture	Écran, Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA; CD manuel; Télécommande infrarouge
Garantie	3 ans y compris retro-éclairage
Spécification de la dalle tactile	
Méthode	Réagit au doigt et au stylet
Transitivité de la luminosité	90% (±2%)
Type de materiel	Chemically-strengthened glass substrate
Restistance aux elements extérieurs	Écran tactile résistant aux contaminants tels que la saleté, la poussière et la saleté
Protocole de communication	USB HID
Driver	MicroTouch MT7 for MicroTouch DST driver for Microsoft® Windows® 2000 / XP / VISTA, compatible HID

LCD4620-DST-F-3/09

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilisé.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/2009

www.nec-display-solutions.com
NEC Display Solutions Europe GmbH

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD