Projecteur d'entreprise professionnel

NEC M363X





Avec son excellent rapport qualité-prix, ce projecteur est particulièrement adapté aux utilisations en salle de classe et dans les salles de réunion de taille moyenne. L'absence de filtre, le moteur lumière DLP operculé, la lampe longue durée et la faible consommation électrique permettent à ce projecteur d'offrir un coût de possession incroyablement bas. Différentes fonctions d'économie d'énergie comme le capteur de luminosité ambiante permettent de réaliser de économies d'énergie significatives.

La licence du logiciel optionnelle de présentation DisplayNote permet en outre d'effectuer des présentations interactives et mobiles à partir d'une tablette.

Avantages

Connecter et partager – avec jusqu'à 40 appareils sans fil grâce aux logiciels NEC Image Express Utility (Windows & MAC) et Wireless Image Utility (iOS & Android).

Flexibilité maximum – grâce à son grand zoom optique de 1,7x et à sa fonction de correction horizontale et verticale du trapèze.

Robuste et résistant à la poussière – grâce au moteur lumière DLP operculé.

Faible coût de propriété – durée de vie de la lampe pouvant aller jusqu'à 8000h, faible consommation d'énergie.

Grande connectivité – grâce aux nombreuses entrées/sorties analogiques et digitales et aux options de mise en réseau.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC M363X

Groupe de produits
Projecteur d'entreprise professionnel

CODE DE COMMANDE
60003980

Optique

Technologie de projection
Puce-1 - Technologie DLP™

Résolution native
1024 x 768 (XGA)

Format d'image
4:3

Ratio de Contraste
10000:1

Luminosité
3600 Lumen (75% mode éco)

Lampe
250 W AC (150 W AC mode éco)

Durée de vie - Source lumineuse [h]
8000 Eco / 5000 Normal / 3500 Mode haute luminosité

Objectif
F= 2,4–3,1, f= 17,09–29,05 mm

Correction keystone
+/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

Angle de projection [°]
10,5 - 17,6

Ratio de projection
1.5 – 2.5 : 1

Distance de projection [m]
0,9 – 16

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
76,2 / 30" - 762 / 300"

Réglage du zoom
Manuel

Mise au point
Manuel

Autres résolutions

1024 x 768 (XGA);
1152 x 864 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (MAC 23");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1280 x 768 (WXGA);
1280 x 800 (WXGA);
1280 x 960 (SXGA);
1360 x 768 (WXGA);
1366 x 768 (WXGA);
1400 x 1050 (SXGA+);
1440 x 900 (WXGA+);
1600 x 1200 (UXGA);
1600 x 900 (WXGA++);
1680 x 1050 (WSXGA+);
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60;
HDTV 1080i/50);
640 x 480 (VGA/ MAC 13");
720 x 480 (SDTV 480p);
720 x 480 SDTV 576p/576i;
720 x 576 (DVD progressive);
720 x 576 SDTV 480p/480i;
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16");
[value 1] x [value 2] (Résolution maximale des entrées numériques)

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)
Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

Audio
Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo; 1 x jack 3,5 mm
Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Micro
Entrée: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)

Commande
Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN
1 x RJ45; WLAN en option

USB
1 x type B; 1 x USB Type A, USB 2.0

3D Sync
Sortie: 1 x pin(s) Mini DIN 3

Normes
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande
Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); contrôle audio; Correction trapézoïdale; Figement de l'image; Mode d'aide Eco; mode lampe; Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection de la source; Veille AV; zoom de l'image; Zoom numérique

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
244 (Normal) / 224 (Eco) / 2.9 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 315 (haute luminosité)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
367,9 x 97,5 x 285,9 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
3,6

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
31 / 31 / 36 (Eco / normal / Haute luminosité)

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
5 to 40

Humidité ambiante [%]
20 to 80

Température de stockage [°C]
-10 to 50

Taux d'humidité (stockage) [%]
20 to 80

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; Gost-R; RoHS; TUEV Type Approved

Haut-parleurs [W]
1 x 20 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
3D Ready; agrandir; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; Capteur de lumière ambiante; Carbon Savings Meter; Commande et administration à distance via réseau local; Correction de la couleur murale; Crestron RoomView; Démarrage rapide; Encoche de sécurité Kensington; fonction d'extinction directe; Fonction Power-ON automatique; Gestion des couleurs; Menu OSD en 29 langues; Mode Eco automatique; Mode Haute Altitude; Mode luminosité constante; modification du logo; NaViSet Administrator 2; Point d'accès simple; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Support entièrement 3D DLP® LINK; Transmission de contenu via le réseau; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; USB Viewer pour JPEG; Verrouillage du clavier; WLAN en option

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Calendrier intégré; Consommation électrique réduite. Seulement 0,4W en mode attente; Durée de vie prolongée de source lumineuse; Fonction AV-Mute 75 %; Gestion intelligente de l'énergie; ImageCare® Technology; Logiciel de planification; Mode ECO automatique

Matériaux écologiques
Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques
ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse
6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis
Clé de sécurité; Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (1,8 m); Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Sacoche de transport; Télécommande IR (RD-469E)

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
DisplayNote; Gaine de câble (NP05CV); Lampe de remplacement (NP29LP); Lunettes DLP-Link 3D (NP02GL, VolfoniFit); Module WLAN (NP05LM); Montages plafond universels (PJ01UCM)



RoHS


Gost-R



TUEV Type Approved


CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026