NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

NEC LCD4000



- Écran LCD Public Display 40 pouces
- Technologie PVA
- Grand angle de vision
- Qualité supérieure de l'image: Résolution fine (1280 x 768)
- Luminosité (450 cd/m^2)
- N'aucun ventilateur, n'aucun bruit et n'aucun maintenance du filtre
- CableComp: La compensation automatique du signal lors de l'utilisation de longs cables
- Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator: Nombreuses possibilités d'installation et de réglage à distance (fonctionnalité DDC/CI)
- Liste de commande RS232C
- Faible consommation
- Trois niveaux de luminosité (Hi-bright, sRGB, standard)
- Power Off timer
- On-Screen Manager (OSM)

see more.

NEC LCD4000

Écran	PVA TFT
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	817,7 x 523
Taille [pouces/cm]	40/101,6
Angle de visions (typ.)	170° horizontalement / 170° verticalement (pour contraste 10:1)
Ratio	15:9
Pas de masque [mm]	0,68 x 0,68
Contraste (typ.)	600:1
Luminosité (typ.) [cd/m^2]	450
Temps de réponse (typ.) [msec]	23
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5-75 (analogique); 31.5-49 (numérique)
Fréquence verticale [Hz]	58-62
Résolution optimale	1280 x 768 (W-XGA)
Autres résolutions	1600 x 1200 (U-XGA) entrée analogique uniquement, 1280 x 768 (S-XGA) 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (S-VGA); 640 x 480 (VGA)
Connectiques	RGB1: numérique (DVI-D); RGB2: analogique (D-Sub); RGB3: analogique (5 x BNC)
Entrée audio	2 x RCA stéréo; 1 x 3,5 mm stéréo (PC audio)
Sortie audio (connexion haut-parleurs)	RCA gauche/droîte
Composite vidéo	BNC/RCA
Composante vidéo	BNC (utilisation commune avec entrée RGB3)
S-vidéo	x
Plug & Play	VESA DDC/CI
Sécurité et Ergonomie	CE; TÜV GS; FCC Class B
Consommation [W]	235
Power Management	VESA DPMS
Alimentation électrique	AC 100-120/200-240 V (50/60 Hz); 2,35 A/1,05 A; alimentation intégrée
Température ambiante en fonctionnement [°C]	+ 5 à + 40
Humidité relative en fonctionnement [%]	20 à 80 (sans condensation)
Fixation VESA [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 trous
Dimensions (L x H x P) [mm]	Avec pieds: 949 x 644 x 311 Sans pieds: 949 x 605 x 141
Largeur du cadre [mm]	44,5 (horizontalment); 38,2 (verticalement)
Poids [kg]	27,5
Mode Picture in Picture	y compris avec télécommande
CableComp	oui
Temps de réponse rapide	oui
Intelligent Power Management (VESA DPMS)	oui
Compatibilité vidéo (sans tuner)	PAL/SECAM/NTSC
Compatibilité HDTV (sans Tuner)	1280 x 720 progressive
Compatible NaViSet™	oui
Compatible NaViSet™ Administrator	oui
OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes	oui
Multimédia	Haut-parleurs (2 x 7 W) optionel
Télécommande	RS-232X (9 broches, D-Sub); D-Sub et DVI-D; Télécommande infrarouge, portée 3 m
Garantie	3 ans sur site

NaViSet™ NaViSet™ Administrator

LCD4000-F-07/04

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 07/2004