Empowered by Innovation

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® LCD195VXM+



Bâti autours d'une matrice performante de type TN+FILM, le NEC MultiSync® LCD195VXM+ répond aux besoins bureautiques en milieu professionnel, tout en offrant une ergonomie développée.

- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Pied reglable en hauteur (50 mm)
- Interface analogique at numérique pour un investissement durable
- Installation polyvalente (norme VESA), avec haut-parleurs intégrés (1 + 1 W)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD195VXM+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	19 / 48,2
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision [°]	160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	800:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	300
Temps de réponse [ms]	5 (Typ.) (1 descendant; 4 montant)
Couleurs [millions]	16.7
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	55 - 76
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume
Sécurité et ergonomie	CE; ERP; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	37 (typ.)
Mode veille [W]	2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,8 A/0,5 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	10 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	50
Inclinaison écran [°]	-5 à +30
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 406 x 386 x 240
Largeur du cadre [mm]	13,7
Poids [kg]	Poids 6,0
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir Coloris Argent / Gris Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon DVI - DVI; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; Câble audio; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86