Projecteur commercial polyvalent à lampe

NEC ME403U





La nouvelle génération de la série ME offre des performances exceptionnelles en matière de durée de vie de la lampe dans les classes d'école et les petites salles de réunion, pour une utilisation classique de la présentation. En réduisant les coûts d'exploitation au minimum, sans avoir à tenir compte du coût de la lampe, les utilisateurs bénéficient de 20 000 heures de projection sans problème et sans avoir à remplacer la lampe.

Un grand zoom optique de 1,6x apporte une flexibilité d'intégration impressionnante, facilitant le positionnement du projecteur dans la salle, tandis que les emplacements de montage au plafond existants peuvent être utilisés sans qu'il soit nécessaire de les repositionner.

Pour un transfert transparent entre les présentateurs, le projecteur offre des capacités sans fil avancées avec une fonction MultiPresenter intégrée, permettant à plusieurs utilisateurs de se connecter et de partager du contenu sans avoir à changer les câbles.

Avantages

Coûts d'utilisation réduits – grâce à la longue durée de vie de la lampe et aux longs intervalles de changement du filtre.

Mobile et polyvalent – compact et léger, équipé d'une enceinte HDMI intégrée de 16W.

Affichage du contenu nécessitant votre attention – avec une résolution en WUXGA, une luminosité et une gamme de couleurs exceptionnelles, vos spectateurs vivront une expérience visuelle à couper le souffle.

Large gamme de scénarios applicatifs flexibles – grâce à la fonction conférence multi-sources et à un fonctionnement performant sur plusieurs écrans reposant sur un large éventail de connectiques numériques à l'épreuve du futur.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC ME403U

Groupe de produits
Projecteur commercial polyvalent à lampe

CODE DE COMMANDE
60005221

Optique

Technologie de projection
3LCD Technologie

Résolution native
1920 x 1200
(WUXGA)

Format d'image
16:10

Ratio de Contraste
16000:1

Luminosité
3700 normal / 3000 éco; 4200 Lumen Centre; en conformité avec la norme ISO21118-2012

Luminosité (mode turbo)
4000 Lumen

Lampe
225 W AC (151 W AC mode éco)

Durée de vie - Source lumineuse [h]
10000 (20000 mode Eco)

Objectif
F= 1,5–2,08, f= 17,2–27,7 mm

Correction keystone
+/- 30° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

Angle de projection [°]
6,9 - 11,1

Ratio de projection
1.2 – 2 : 1

Distance de projection [m]
0,75 – 12,88

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 762 / 300"; Minimum : 76 / 30"

Réglage du zoom
Manuel; x1,6

Mise au point
Manuel

Autres résolutions
1920x1200 (résolution maximum de l'entrée analogique)

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 24 – 85 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)
Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

Audio
Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo; 1 x jack 3,5 mm
Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande
Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN
1 x RJ45; WLAN en option

USB
1 x type B; 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.5 Power Supply

Normes
NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande
aspect (ratio); contrôle audio; Figement de l'image; Prise en main lors de présentations (optionnel); Set ID; Veille AV; Zoom numérique

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
305 (Haute luminosité) / 220 (Eco) / 1,5 (Veille réseau) / 0,5 (Veille)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
345 x 104,6 x 261 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
3,5

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
29 / 37 (économique / normal)

Coloris disponibles
Blanc

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
5 to 40

Humidité ambiante [%]
20 to 80

Température de stockage [°C]
-10 to 50

Taux d'humidité (stockage) [%]
20 to 80

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved; WEEE

Haut-parleurs [W]
1 x 16 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
agrandir; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; Capuchon pour objectif; Carbon Savings Meter; Contrôle RS-232; Correction de la couleur murale; Crestron RoomView; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/exctinction rapide; Encoche de sécurité Kensington; fonction d'extinction directe; Gestion des couleurs; Menu OSD en 29 langues; Mode Eco automatique; Mode Haute Altitude; NaViSet Administrator 2; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Transmission de contenu via le réseau; USB Viewer pour JPEG; Verrouillage du clavier; WLAN en option; Écran USB

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Calendrier intégré; Durée de vie prolongée de source lumineuse; Fonction AV-Mute 75 %; Gestion intelligente de l'énergie; Logiciel de planification; Mode ECO automatique

Matériaux écologiques
Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques
ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse
6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis
2x AAA Batteries; Clé de sécurité; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Télécommande IR (RD-469E); Utility software

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
Lampe de remplacement (NP47LP); Module réseau local sans fil NP05LM2 (Europe), NP05LM4 (Russie); Montages plafond universels (Pj01UCM)

RoHS

TUEV Type Approved

CE

ErP

Recyclage







© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026