LCD 27" Bureautique

NEC MultiSync® E274F





Avantages

Fonctionnement économique et rapide – basé sur une conception OSD intuitive qui simplifie la configuration.

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (120 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Variations de couleurs noir et blanc – le blanc est considéré comme permettant de réduire l'impression de vision de tunnel lorsqu'il est placé devant un fond blanc tel que les murs d'un bureau.

Bien-être de l'utilisateur protégé – la technologie Low Blue Light Plus intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement de rétroéclairage. Les yeux des utilisateurs sont donc protégés contre la cataracte et la dégénération maculaire.

Au sommet de la forme et de la fonctionnalité – un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc pour compléter un intérieur de bureau professionnel rénové.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E274F

Groupe de produits
LCD 27" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60005830 (BK), 60005844 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
VA TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
27 / 69

Ratio d'affichage
16:9

Pitch [mm]
0,311

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
4000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 6

Couleurs [millions]
16.77

Fréquence de synchronisation

Fréquence verticale [Hz]
50 - 75

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x HDMI

Connecteur Analogique
1 x D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
12 (mode éco 2); 18 (typ.)

Mode économie d'énergie [W]
0,25

Alimentation
Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 85

Température de stockage [°C]
-10 à 60

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
120

Inclinaison écran [°]
-5 à 25

Pivotement de l'écran [°]
170 à -170

Rotation de l'écran [°]
-90 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Type de cadre
Cadre ultrafin à 3 côtés

Largeur du cadre [mm]
16,8 (bas); 2,1 (gauche/droit/haut)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions mode paysage 614 x 401,7 - 521,7 x 233,2

Poids [kg]
Poids Avec pied: 6,3; Poids Sans pied: 4,2

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Flicker Free; Low Blue Light

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Audio
1 + 1 W (De-activateable); prise casque jack

Fourniture
Cordon d'alimentation; Cordon DisplayPort; Guide de configuration

Sécurité et ergonomie
EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 9.0; TÜV GS; WEEE

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Mode Éco

Normes écologiques
RoHS compliant

* TCO 9.0

* EnergyStar 8.0

TCO 9.0 | Ergonomie TÜV | TÜV GS | RoHS

Recyclage







© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026