NEC AccuSync® LCD92VM



La nouvelle génération de 19 pouces multimédia de la série AccuSync se caractérise par son nouveau design qui se fondra parfaitement à votre environnement, son excellent rapport qualité/prix, sa prise casque, ainsi que par ses hauts parleurs intégrés en face avant (2x1 watt.)

- Moniteur LCD professionnel à technologie TN+ film
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible á la norme TCO)
- Design slim bezel

see more.
NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD92VM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	19 / 48,2
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision [°]	160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 5:1) 130 horizontalement / 130 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	450:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 8 (2 descendant; 6 montant)
Couleurs [millions]	16,2
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	55 - 76
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	40 (max.)
Consommation électrique en veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,8 A/0,5 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80 (sans condensation)
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran [°]	-5 à +20
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 418 x 427,8 x 199,5
Largeur du cadre [mm]	20,0
Poids [kg]	Poids 6,5
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

NaViSet®

NaViSet®

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86