Empowered by Innovation

NEC

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors

NEC SpectraView® 2690



Moniteur LCD 26" de type professionnel dédié aux applications nécessitant une haute fidélité des couleurs. Cet écran est doté de caractéristiques exceptionnelles, permettant d'obtenir un très bon rendu colorimétrique de l'image, et d'une ergonomie développée.

- Ecran TFT haute performance A-TW H-IPS affichage 16:10
- GammaComp: calibrage du matériel informatique par le système LUT (look up table) de 12 Bit pour le contrôle de 36 Bit et correction de gamme
- ErgoDesign®: Pied reglable en hauteur (150 mm)
- Conception TORO™: Écran pouvant pivoter de 90 ° (portrait)
- Logiciel SpectraView® Profiler et certificat SpectraView® Certifier inclus

see more.

NEC Display Solutions

NEC SpectraView® 2690

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	H-IPS A-TW Pol. (Horizontal IPS avec Advanced True Wide Polarizer)
Taille [pouces/cm]	25,5 / 64,9
Gamut Couleur	95% AdobeRGB, 91% NTSC
Pitch [mm]	0,287
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	800:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	400
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse GTG 8, Temps de réponse 16 (8 descendant; 8 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 93,8 et 119,2 (analogique) / 31,5 - 91,1 et 119,2 (numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50 - 85
Résolution optimale	1920 x 1200 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 480p
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Numérique/ Analogique: 1 x DVI-I; Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Réglages	Ajustement automatique; Black-level; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Précision; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB; Touches d'accès rapides
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/ C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	111 (max.)
Consommation électrique en veille [W]	1
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,5 A/0,75 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100 (4 points); 200 x 100 (5 points)
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	150 (paysage)
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +25 / -170 à +170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions mode paysage 589,8 x 444,2 - 594,2 x 306,0
Largeur du cadre [mm]	18,8
Poids [kg]	Poids 12,6
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Ajustement automatique de la lumiosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de power LED (couleur et luminosité); AmbiBright; Auto-Luminosité; CableComp avec conitunité de la détection de la syncho.; Certifié Windows Vista; ColorComp; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; GammaComp (12 Bit look up table) et 12 Bit correction de gamma; Logiciel SpectraView® Profiler; Luminosité et contraste; Mise en veille programmable (Power-On/Power-Off Timer); Modes Eco; OmniColor™; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Overdrive; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Réglage automatique NTAA Amélioré (Advanced Non-Touch- Auto-Adjustment); Technologie de temps de réponse rapide (GtG); TileComp; TileMatrix; ToroDesign; Windows XP; X-Light® Pro (AutoLuminace, AutoColour)
Fonction audio	Option: MultiSync® Soundbar 90
Coloris disponibles	Coloris Noir / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble DVI-A - VGA; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur); CD-ROM incl. logiciel SpectraView® Profiler et manuel; Visière de protection anti-reflects amovible; Protocole de mesure SpectraView®
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86