Projecteur laser – 4K+ 1 DLP – Professionnel

Sharp X141Q



Une efficacité redoutable pour des détails d'une grande netteté

- Détails les plus fins la résolution 4K+ permet d'obtenir une clarté d'image parfaite pour une visualisation aisée des contenus les plus détaillé
- Superbe qualité d'image produisant des rouges vifs, la source de lumière laser RB offre d'excellentes performances en matière de couleurs, projetant des images remarquablement réalistes
- Moteur optique conforme à la norme IP6X protège contre les infiltrations de poussière pour une qualité d'image durable
- Conçu pour la performance et l'efficacité ces modèles d'installation compacts et flexibles permettent d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie par rapport à nos modèles précédents à lampe, comme le NEC PH1000U dans des conditions d'utilisation comparables.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Objectifs

XP-57UL

XP-58ZL

XP-60ZL

XP-59ZL

XP-61ZL

XP-62ZL

Contrôle de l'image et connectivité

Hiperwall Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des

Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des résolutions élevées inégalées

Services à valeur ajoutée

Laser Branding

Support+

24/7 Usage for Projectors

Extensions de garantie

Warranty Extension for Laser Projectors

Options de montage

Ceiling Mount PJ02CMPX

Ceiling Mount PJ02UCMPF

Calibrage et réglage

ProAssist

Spécifications

Général

Série	[sharp-x-series]
Order Code	XP141Q (BK),XP141Q-W (WH)

Optique

Format d'image	16:10
Luminosité normale (lm)	13500
Conforme à ISO21118-2020	Oui
Rapport de contraste	[30000001]
Technologie de projection	Puce-1 - Technologie DLP™
Réglage de la mise au point	motorisé
Durée de vie source lumineuse mode normal (hrs)	20000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	6 options d'objectif motorisé
Réglage de l'objectif	motorisé
Déplacement objectif jusqu'à H/V (3 valeurs)	Up to H:±0.2, V:+0.6,-0.6
Résolution du panneau	1920 x 1200 (WUXGA)
Distance de projection minimale (m)	0,86
Distance de projection maximale (m)	43,2
Facteur de projection	depending on lens selection
Résolution native	3840x2400 (4K+)
Taille d'écran diagonale maximale (cm)	1270.0
Taille d'écran diagonale maximale (inch)	500.0
Taille d'écran diagonale minimale (cm)	100.0
Taille d'écran diagonale minimale (inch)	40.0
Résolution supportée entrelacée	480i/50
Résolution supportée progressive	480p/60
Résolution supportée (avec format)	3840x2400 (4K+)
Type de zoom	motorisé
Correction trapézoïdale V ± (°)	36
Correction trapézoïdale H ± (°)	36

Connectivité

LAN	1 x RJ45
Entrée numérique	2 x HDMI™ compatible HDCP, [1-x-hdbaset], 2 x DisplayPort compatible avec HDCP, [1-x-12g-sdi]
Sortie numérique	[1-x-12g-sdi]
Contrôle	[1-x-screen-trigger], 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Télécommande

Télécommande	contrôle audio, zoom de l'image, Commande Eco Mode, Contrôle des entrées, Sélection source directe, réglage de l'image, Contrôle total de l'objectif, Veille AV, Connexion câblée/sans fil, fonction "écran noir", Image test, Sélectionner ID, Mise en route / Arrêt, Fonction obturateur, Sélection (haut, bas, gauche, droite), Correction géométrique, Sélection Marche/Arrêt à l'écran
Entrée mini-jack stéréo 3,5 mm	1

Electrique

Consommation normale (W)	1080
Consommation Eco (W)	980
Consommation en veille (W)	0,5
Consommation veille réseau (W)	3
Alimentation (Hz)	50-60
Alimentation (V CA)	100-240

Mécanique

Version de couleur	Noir, Blanc
Largeur sans objectif ni pieds (mm)	500
Hauteur sans objectif ni pieds (mm)	216
Profondeur sans objectif ni pieds (mm)	577
Bruit du ventilateur Eco (dB)	35
Bruit du ventilateur normal (dB)	37
Poids (kg)	29,4

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	0 - 80
Humidité de stockage (%)	0 - 90
Température de fonctionnement (°C)	5 to 45
Température de stockage (°C)	-10 to 60

Ergonomique

Certifications	TUEV Type Approved, RoHS, ErP, CE

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	Emballage recyclable à 100%, Manuels à télécharger
Normes écologiques	ErP compliant
Efficacité énergétique	Source lumineuse laser

Garanties

Garantie source lumineuse	3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)
Garantie 3 ans, service paneuropéen	Oui

Contenu de la livraison	Instructions rapides, Projecteur, Câble d'alimentation

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques particulières	Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC, [amx-beacon], fonction d'extinction directe, Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical), Mode luminosité constante, [naviset-administrator-2], Compensation d'affichage multiples (contraste, luminosité), Traitement Cinema Quality Picture (CQP) pour le summum de la qualité d'image, Réglage de la source lumineuse, Lens Memory, Diviseur multiaffichage /multiécran intégré, LAN, Interfaces 4K/60Hz, 3D Reform™, correction de la couleur murale, correction de la géométrie avec un logiciel optionnel, Protection par mot de passe, inclinaison libre, [pj-link], PIP / image côte à côte, entrée HDMI, modification du logo, Fonction minuteur, Fonction "Stacking", Contrôle RS-232, Prise en charge du module OPS, Réglage portrait, [ip5xip6x-rated], [sealed-engine], Fonction Edge Blending, Crestron Connected
Langues OSD	27

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp X141Q, 26/10/2026