Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • **Plasma** • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

PlasmaSync® 42XR5



- HD Ready pour l'affichage de contenu en haute résolution
- Partage d'écran amélioré, zoom numérique jusqu'à 900%
- Mémorisation d'image, réglage de l'image et des couleurs automatique
- Traitement « Pull-Down » 3:2/2:2
- Correction du gamma et gestion automatique de la luminosité

see more.

NEC Display Solutions

PlasmaSync® 42XR5

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résolution native	1024 (H) x 768 (V) pixels
Taille de l'écran	921,6 (H) x 515,3 (V) mm
Format d'image	16:9
Angle de vision	Plus de 160° degrés
Reproduction des couleurs	1 milliards de couleurs; 1024 niveaux (10 bits)
Zoom numérique	100 à 900 % (sélectionnable)
Modes image	lumineux / normal / théâtre 1 / théâtre 2 / par défaut
Image composite EES (Ecran Enhanced Split Screen)	PIP (4 modes) ; côte à côte (Side by Side) (6 modes) ; détection de sous-image (Sub-Picture-Detect) / changement progressif (fade) / transparence; Insertion de texte
Convertisseur à balayage 3D à compensation de mouvement	PAL, NTSC, 480i, 576i, 525i, 625i, 1035i, 1080i
Assistance progressive	720p @ 50/60Hz, 1080i @ 50/60Hz, 1080p @ 50/60Hz, PC: W-UXGA (1920 x 1200 max)
Réduction de bruit	NR-1, NR-2, NR-3
Mode Aspect	Normal; Agrandissement / réduction; Complet; Phase; Réel; 2.35:1; 14:9; Numérisation insuffisante
Economiseur d'écran PDP	PLE, Fluid Orbiter, Inverse, White, Screen Wiper, Soft Focus
Dispositif d'accord	en option
Composite 1	RCA 1 broche (Vidéo composite)
Composite 2	-
Sortie vidéo	DIN 4 broches x 1
SCART 1	Via Adapter
SCART 2	Via Adapter
Component 1	RCA-broche (Y, Pb[Cb], Pr[Cr]) x 1
Component 2	BNC (Y, Pb[Cb], Pr[Cr]) x 1
PC (RGB)	VGA (15 points) x 1
DVI-D	- / (HDCP) x 2
Sortie vidéo	-
Télécommande 1	RCA Phono (L+R) x 118,1
Télécommande 2	RCA Phono (L+R) x 1
Télécommande 3	RCA Phono (L+R) x 1
Prise casque	8 + 8 W à 6 Ohm
Eléments de commande – face avant	Sélection des entrées / Arrêter, Droite / +, Gauche / Haut, Bas, Menu / Saisie
Commande PC	D-Sub 9 broches Serial x 1
Alimentation électrique	100 à 240 V; 50/60 Hz
Consommation	285 W (typ)
Courant nominal	4,5 A (max)
Dimensions (L x H x P) [mm]	1022 x 610 x 98
Poids [kg]	27
Humidité de l'air	0ºC à 40ºC (en fonctionnement) / -10ºC à 50ºC (stockage)
Humidité ambiante de fonctionnement [%]	20 à 80 (en fonctionnement) / 10 à 90 (stockage) – (aucune condensation)
Hauteur (en fonctionnement)	0 à 1880 m (6160 pieds, en fonctionnement) / 0 à 2900 m (9510 pieds, stockage)
Particularités	AMX Café Duet ; Auto Luminance Management; Image auto; Convertisseur pulldown 3-2/2-2; Fonction zoom numérique; Gamma Correction; Outils de réduction de marquage

NEC PlasmaSync® et OSM sont des marques commerciales de NEC Corporation. La dalle de l'écran plasma est composée de pixels fins (cellules). Bien que plus de 99,99 % des cellules des écrans plasma NEC sont actives, certaines peuvent ne produire aucune lumière et d'autres rester actives après avoir été éteintes. La luminosité d'un module PDP diminue progressivement à long terme. Pour éviter de brûler le phosphore de la dalle, il est vivement recommandé de ne pas prolonger l'affichage d'images statiques. Le brûlage de phosphore n'est pas couvert par la garantie. Document mis à jour en décembre 2006. Spécifications sujettes à modification sans préavis.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilisé.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 07/2007

Plasma 42XR5- FR-7/07

www.nec-display-solutions.com
NEC Display Solutions Europe GmbH