MOBILE PROJECTOR

NEC NP215



Projecteur DLP aux couleurs brillantes pour le travail et l'école - avec lampe longue durée et un excellent rapport qualité/prix.

- Résolution native : 1024 x 768 (XGA), 2500 ANSI Lumens
- Couleur brillante et technologie VIDI pour une excellente reproduction des couleurs
- Faible coût d'utilisation et système de mesure du carbone
- Durée de vie de la lampe 5000 h (mode Eco)
- Gestion et surveillance via réseau et RS-232

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP215

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Puce DDR DMD 1 x 1,4 cm (0,55") (Format d'image 4:3)
Lampe	180 W DC
Durée de vie des lampes [h]	3500 (5000 mode Eco)
Luminosité [1]	2500 ANSI Lumens
Ratio de Contraste [1]	2000:1
Diagonale : min / max [cm]	76 / 762
Distance de projection [m]	1,2 – 13
Ratio de projection	1,95 – 2,15 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 Hz; Vertical : 50 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x jack 3,5 mm
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 x 7 (mono)
Réglage du focus	Manuel / Manuel
Caractéristiques	arrêt programmable par minuterie; Carbon Savings Meter; Correction automatique et manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±40°); Correction trapézoïdale (H=±40°, V=±30°); Démarrage automatique; Facile à installer : Plug&Play; Fonction Démarrage rapide / Arrêt rapide; Lampe Longue Durée; Roue chromatique à 6 segments; technologie BrilliantColor™ et VIDI
Télécommande	aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode image; mode lampe; Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	310 x 95 x 247 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,5
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	233 max. / 210 W (éco) / 0,7 Mode veille réseau
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	31 / 34 (économique / normal)
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS; TCO
Garantie	Projector: 3 years pan-European service; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD-443E); Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble d'alimentation; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (NP11CM); Lampe de remplacement (NP13LP); Montages plafond universels (NP01/02/03/04/05UCM); Récepteur de souris (NP01MR)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 09/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86