Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® LCD5710



see more.

NEC Display Solutions

Doté d'une matrice Full HD de 1920 x 1080, le NEC MultiSync® LCD5710 est incontestablement un écran répondant à toutes les contraintes d'utilisation dans le monde professionnel.

- Ecran public professionnel 57 pouces avec technologie TFT S-PVA
- Résolution Full HD 1920 x 1080
- Fonction TileMatrix (pour les murs vidéos jusqu'à 5 x 5) avec fonction Tiling intégré
- Gamme de température de couleur de 2600 à 10000 K
- Protection innovante contre la surchauffe

NEC MultiSync® LCD5710

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD S-PVA Public Display
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	1252,8 x 704,7
Taille [pouces/cm]	57 / 145
Pitch [mm]	0,6525 x 0,6525
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio d'affichage	16:9
Ratio Contraste (typ.)	1800:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	450
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 16 (8 descendant; 8 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolution native	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 634; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	Connecteur Analogique 1 x S-vidéo; Connecteur Analogique 5 x BNC, Composante, Composite (via BNC et Cinch); Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts; Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP)
Sortie vidéo	Connecteur Analogique 5 x BNC, Composite (via BNC)
Entrée audio	2 x RCA (RCA); 1 x Jack 3,5 mm
Sortie audio	1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; PSB; VCCI; RoHS; Gost-R
Consommation éléctrique en mode [W]	300 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	< 3
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 3,9 A/1,65 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +40
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 trous / 100 mm distance
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions avec pied: 1358,8 x 825,1 x 492,0 Dimensions sans pied: 1357,8 x 792,8 x 164,0
Largeur du cadre [mm]	51,0 (gauche et droit); 42,6 (haut et bas)
Poids [kg]	Poids Avec pied: 66,0; Poids Sans pied: 62,0
Avantages	Auto-Luminosité; CableComp; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Fonction d'auto-diagnostic; Logiciel de planification (avec RTC); Miniteur de mise hors tension; Mise en route programmable; Mode incrustation d'image (PIP); Mode POP; Mode température de couleur; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Protection surchauffe avec ventilateurs contrôlables; Préparé pour la tactilisation; Technologie Rapid Response; TileMatrix (5 x 5)
Normes TV prises en charge (sans tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz); 2 x 1080p (50 et 60 Hz)
Fonction audio	Optional Speakers (40 W + 40 W)
Télécommande	RS-232C (9-Pts D-Sub) Entrée et Sortie; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir Coloris Noir / Noir
Fourniture	Affichage; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur)
Pied	Optionnel
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86