LCD 120" 8K Professional Display

Sharp 8M-B120C





Des images grandeur nature. Une qualité proche de la réalité. Faire une réelle différence

Mettez les produits en valeur et soulignez chaque petit détail comme jamais auparavant. Le 8M-B120C de 120 pouces est le plus grand écran électronique LCD 8K UV²A de Sharp destiné à un usage professionnel. À la pointe du marché des écrans professionnels, il permet aux organisations commerciales, manufacturières, financières, médiatiques, médicales et gouvernementales d'offrir le nec plus ultra en matière de précision et de clarté d'image.

Il produit de magnifiques images à grande échelle avec une résolution 8K époustouflante, établissant une nouvelle référence en matière de qualité d'image, tout en garantissant la précision et la lisibilité des textes. Les images sont suffisamment grandes pour accueillir de gros objets, jusqu'à 265 cm de large, ce qui permet de présenter des objets tels qu'un nouveau modèle de moto grandeur nature dans une résolution 8K réaliste avec un contraste et des couleurs étendus en HDR (HLG/PQ).

Avantages

Tout est beaucoup plus clair – grâce à son énorme écran LCD de 4 m², le 8M-B120C peut afficher l'équivalent de 4x 60" 4K ou 16x 30" Full-HD sur un seul écran.

Une expérience plus immersive – avec une luminosité de 600 cd/m² (ou jusqu'à 1000 cd/m² en niveau de pointe) et la technologie HDR (High Dynamic Range), les couleurs sont incroyablement réalistes.

Connexion facile – toujours du contenu 8K pur via un seul câble HDMI 8K.

Haute performance, faible coût – moins d'écrans sont nécessaires pour afficher la même quantité de contenu sans sacrifier la qualité de l'image.

Conçu pour être performant – compatible avec le code Daniel2 pour 8K.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
Sharp 8M-B120C

Groupe de produits
LCD 120" 8K Professional Display

CODE DE COMMANDE
60005544

Affichage

Technologie de matrice
UV² A avec rétroéclairage direct LED

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
2 693,28 x 1 530,72

Taille [pouces/cm]
120 / 304,8

Format d'image
16:9

Gradation locale
2048 zone

Pitch [mm]
0,346 x 0,346

Luminosité [cd/m²]
1000 Peak Brighntess (HDR); 600

Ratio Contraste (typ.)
4000:1; Dynamic: 1000000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Colour Gamut
BT2020 80 %

HDR
HLG; PQ

Temps de réponse [ms]
8

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
120

Traitement antireflet [%]
Standard (3)

Orientation supportée
Paysage

Résolution

Résolution native
7680 x 4320

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 720;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600;
1280 x 960;	1920 x 1080;	848 x 480

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x D-Sub 15 pts

Entrée vidéo digitale
HDMI Input 1 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:4:4; HDMI Input 2 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0, ARC; HDMI Input 3 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0; HDMI Input 4 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0; HDMI Input 7 / 4x HDMI2.0, 4K60P (8K), HDR, YCbCr 4:4:4; HDMI Input 8 / HDMI2.1, HDCP2.2, 8K60P, HDR, YCbCr 4:2:0 / 4:4:4

Entrée audio analogique
1 x 3,5 mm jack

Entrée audio digitale
5 x HDMI

Contrôle entrée
LAN 100 Mo

Input Data
1 x USB A (3.0); 1 x USB Medaplayer

Sortie audio analogique
jack 3,5 mm

Sortie audio numérique
1 x SPDIF

Electrique

Consommation [W]
1520 (max.)

Mode veille [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Alimentation
100-240 V AC; 50/60 Hz; interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 90

Température de stockage [°C]
-20 à 60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 2 717 x 1 566 x 173

Poids [kg]
Poids Sans pied: 187

Largeur du cadre [mm]
27 (en bas); 27 (gauche/droit); 27 (haut)

Fixation VESA [mm]
6 trous; 800 x 400 (FDMI); 800 x 800 (FDMI); M8

Dimensions d'emballage (L x H x P) [mm]
2,940 x 1,870 x 973

Poids d'emballage [kg]
380

Options disponibles

Accessoires
Support mural; 2x Boulons

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; RoHS

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : G; Consommation d'énergie: 1300 kWh/1000 heures; rétroéclairage LED

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
ASCII Control Commands; CEC Support; USB Media Player

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleur intégré (Subwoofer intégré : 15 W); Haut-parleurs intégrés (4 x 10 W)

Fourniture
2x batteries AAA; Affichage; Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécomande; Wall Mount

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; service sur site

Heures de fonctionnement
16/7

External Control
ASCII Control Commands; HDMI CEC

RoHS

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026