LCD 42" Stretched Large Format Display

NEC MultiSync® BT421





L'espace est limité mais pas votre message

Assurant une visualisation efficiente spatialement pour les environnements restreints, ainsi les couloirs et rayons de magasin, cet affichage de 42” de type barre propose un format d'écran 16:4 ultralarge. Aussi bien pour une orientation portrait que paysage, l'adaptabilité supérieure s'avère idéale pour les zones limitées en espace tout en facilitant une création de contenu sans effort. Le contenu est clair et net avec une lisibilité convaincante même sous des conditions ambiantes d'illumination brillantes avec des niveaux élevés de luminosité atteignant 700 cd/m² et en combinaison avec une surface anti-éblouissement. Moderne et affiné, son design engendre une surface numérique élégante qui complète à la perfection l'architecture à la ronde et s'intègre avec fluidité dans tout environnement.

Le modèle 42” MultiSync® BT421 est le choix super-large pour la signalisation numérique efficiente spatialement dans les environnements commerciaux, les plateformes de transport, la restauration rapide et les autres espaces publics où l'espace est limité.

Avantages

Solution d'affichage efficiente en espace – le format d'écran ultralarge de 16:4 avec une hauteur d'affichage de seulement 28.9 cm assure une installation dans des espaces confinés pour une visualisation à la fois nette et bienveillante pour les yeux.

Adaptation facile de contenu – grâce à la fonction intégrée d'ajustement, vous exploitez un contenu 16:9 tout en affichant activement dans la zone supérieure ou inférieure un contenu 1920 x 480 natif.

Flexibilité de lecture de media rentable – divisez un contenu Full HD unique en deux contenus distincts via le montage en série pour des installations jumelées afin qu'une source unique alimente deux écrans pour minimiser les coûts.

Une exceptionnelle lisibilité dans des environnements à haute luminosité – une lecture saisissante des contenus grâce une sortie haute luminosité de 700 cd/m² et une surface d'écran traitée antireflets pour afficher des messages parfaitement lisibles y compris dans des conditions de luminosité ambiante changeantes et exigeantes.

Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d'utilisation exigeants pour offrir une expérience de visionnement captivante et ininterrompue.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® BT421

Groupe de produits
LCD 42" Stretched Large Format Display

CODE DE COMMANDE
60004365

Affichage

Technologie de matrice
VA avec rétro-éclairage LED direct

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 039,7 x 259,9

Taille [pouces/cm]
42 / 107,2

Format d'image
16:4

Pitch [mm]
0,542

Luminosité [cd/m²]
700

Ratio Contraste (typ.)
4000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Colour Depth [bn]
1,073 (10bit)

Temps de réponse [ms]
8 (GTG)

Traitement antireflet [%]
Pro (44)

TNi [°C]
110

Orientation supportée
Paysage; Portrait

Résolution

Résolution native
1920 x 480

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1366 x 768;	1920 x 1200;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	1920 x 480;
1280 x 720;	1440 x 900;	1920 x 960;
1280 x 768;	1600 x 1200;	640 x 480;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Connectivité

Entrée vidéo digitale
2 x DVI-D (HDCP)

Contrôle entrée
LAN 100 Mo; RS232

Sortie vidéo digitale
1 x DVI-D

Electrique

Consommation [W]
50 typique; 75 (max.)

Mode veille [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Gestion intelligente de la consommation
VESA DPMS

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +50

Humidité ambiante [%]
20 à 90

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
1 059,9 x 288,9 x 64,7

Poids [kg]
9.3

Largeur du cadre [mm]
14,7 (en bas); 7,9 (gauche/droit); 9,8 (haut)

Fixation VESA [mm]
200 x 100 (FDMI); 4 trous; 400 x 100 (FDMI); M6

Options disponibles

Accessoires
Montage au plafond (PDC BT S(single sided); PDC BT D (dual sided); PD Pole S, PD Pole M, PD Pole L, PD Pole XL); Montage mural (PDW BT L)

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; REACH; RoHS; SASO

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : G; Consommation d'énergie: 59 kWh/1000 heures; rétroéclairage LED

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
NaViSet Administrator 2 - free download; Trim Function

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [1]; Services supplémentaires disponibles

Heures de fonctionnement
24/7

[1] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie

RoHS

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026