NEC MultiSync® 20WGX²Pro



Ecrans de divertissement à réponse extra rapide et une surface brillante - pour une reproduction d'image vivante.

- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Sécurité d'investissement avec interface analogique/digitale et noyau USB intégré
- Technologie Rapid Response 6 ms (grey-to-grey)
- Qualité stable et excellence des images avec NTAA "réglage automatique sans intervention extérieure" et écran TFT S-IPS
- Panneau OptiClear pour remarquable clarté d'image et couleurs vives

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® 20WGX²Pro

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	S-IPS TFT
Taille [pouces/cm]	20,1 / 51,1
Pitch [mm]	0,258
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	(1600:1 avec DVM amelioré; 700:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	470
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse GTG 6, Temps de réponse 12 (tr + tf)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 06; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	69 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,2 A/0,6 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 471,4 x 391,5 x 203
Largeur du cadre [mm]	18,1
Poids [kg]	Poids 6,3
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
OptiClear DVM	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; Format Panoramique 16:10; Miniteur de mise hors tension; OptiClear DVM; sRGB; Technologie de temps de réponse rapide (GtG); USB ver. 2.0 (4 down / 1 up)
Fonction audio	Option: MultiSync® Soundbar 20W
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; Câble USB; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86