Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® 24WMGX³



The 24" NEC MultiSync® LCD24WMGX3, a Full HD 1920x1200 flat screen display designed to take your images and video to the ultimate plateau of amazement.

- Qualité et performance d'affichage exceptionnelles
- Application et flexibilité d'installation exceptionnelles
- Habillage au design soigné et prestigieux
- Compatible Full HD et large résolution d'affichage
- Technologie, design et fonctionalités avancées

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® 24WMGX³

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	TFT AMVA
Taille [pouces/cm]	24,1 / 61,13
Pitch [mm]	0,270
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1 (2000:1 ratio de contraste dynamique (typ))
Luminosité (typ.) [cd/m²]	500
Temps de réponse [ms]	16 (noir à blanc), Temps de réponse 6
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	24,7 - 93,8
Fréquence verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Résolution optimale	1920 x 1200 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600
Connecteurs	Connecteur Numérique 2 x HDMI; Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Entrée vidéo	Connecteur Analogique 1 x S-vidéo
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC/CI; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; capteur d'éclairement lumineux; Choix de la langue; Contraste; Luminosité; Luminosité LED; Mode Apparence; Mode d'expansion; Mode DV; Mode IV; Précision; sRGB
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 06; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II)
Consommation éléctrique en mode [W]	110 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	10 à 80
Fixation VESA [mm]	200 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	60
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 559 x 401 x 270
Largeur du cadre [mm]	17
Poids [kg]	Poids 11,2
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	AmbiBright; Miniteur de mise hors tension; Mode incrustation d'image (PIP)
Fonction audio	5W + 5W (Son Surround)
Coloris disponibles	Cadre noir brillant, face arrière noire
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Cordon HDMI; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Câble USB; Câble audio; Télécommande Infrarouge; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86