Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MULTEOS M46



Doté d'une matrice de type FULL HD (1920x1080), NEC MULTEOS M46 propose un design soigné lui permettant une intégration parfaite dans les espaces où l'esthétique est primordiale.

- Résolution Full HD 1920 x 1080
- Option : Tuner TV analogique
- Protection innovante contre la surchauffe
- Slot optionnel
- LUT programmable

see more.

NEC Display Solutions

NEC MULTEOS M46

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD S-PVA Public Display
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	1018,1 x 572,7
Taille [pouces/cm]	46 / 117
Pitch [mm]	0,530 x 0,530
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio d'affichage	16:9
Ratio Contraste (typ.)	3000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	450
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse GTG 8
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolution native	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 634; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	Connecteur Analogique 1 x S-vidéo; Connecteur Analogique 5 x BNC, Composante, Composite (via BNC et Cinch); Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts; Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Numérique 1 x HDMI
Sortie vidéo	Connecteur Analogique 5 x BNC, Composite (via BNC)
Entrée audio	2 x RCA (RCA); 1 x Jack 3,5 mm
Sortie audio	1 x Cinch (RCA)
Slot optionnel	réplicateur de port DVI; SBC (PC embarqué); carte HD-SDI; pour récepteur CAT 5
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; PSB; VCCI; RoHS; Gost-R
Consommation éléctrique en mode [W]	260 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	< 5; < 1 (en mode super veille)
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 3,9 A/1,65 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +40
Humidité ambiante [%]	10 à 80
Fixation VESA [mm]	600 x 200 FDMI (v1 + r1); 18 trous
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 1112,8 x 659,4 x 150,5
Largeur du cadre [mm]	45,7 (gauche et droit); 41,9 (haut et bas)
Poids [kg]	Poids Avec pied: 39,3; Poids Sans pied: 35,2
Avantages	Auto-Luminosité; CableComp (numérique 30m,analogique 100m); Code de protection; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Comptibilité Péritel; ID éligible; Logiciel de planification (avec RTC); Miniteur de mise hors tension; Mise en route programmable; Mode incrustation d'image (PIP); Mode POP; Mode température de couleur; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Profile DICOM; Protection surchauffe avec ventilateurs contrôlables; TileMatrix (5 x 5)
Normes TV prises en charge (sans tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz); 2 x 1080p (50 et 60 Hz)
Fonction audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Version d'interface	AVT : toutes les interfaces plus tuner TV analogique AV : toutes les interfaces - sans tuner TV IT : DVI-D, D-Sub 15 broches, 5 x BNC (entrée/sortie)
Télécommande	RS-232C (9-Pts D-Sub) Entrée et Sortie; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
Fourniture	Affichage; Pied; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/manuels de l'utilisateur)
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86