NEC AccuSync® LCD193WM



Moniteurs de format large (16:10) d'entrée de gamme - offrant de gros avantages pour l'utilisation domestique et l'utilisation en informatique individuelle et dans les petites entreprises.

- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Technologie Rapid Response (5 ms)
- Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator
- Installation polyvalente (norme VESA), avec haut-parleurs intégrés (1 + 1 W)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité

see more.
NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD193WM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD Panoramique TN+FILM
Taille [pouces/cm]	19 / 48,1
Pitch [mm]	0,284
Angle de vision [°]	160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	300
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5 (1 descendant; 4 montant)
Couleurs [millions]	16,7
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Résolution optimale	1440 x 900 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	39 (max.)
Consommation électrique en veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,8 A/0,4 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran [°]	-5 à +20
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 447,0 x 375,0 x 196,0
Largeur du cadre [mm]	19,0
Poids [kg]	Poids 5,5
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; Format Panoramique 16:10; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Widescreen 16:10 NaViSet®

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86