LCD 22" Bureautique

NEC MultiSync® EA224WMi





NEC MultiSync® EA224WMi dispose d'un écran LED extrêmement mince avec rétro-éclairage et la technologie IPS avec pour résultat un design ultramoderne et fin combiné avec un set d'équipement haut de gamme pour un usage professionnel dans des bureaux. Un éclairage d'ambiance et des détecteurs de mouvement rendent le concept de produit durable en offrant une meilleure ergonomie avec une possibilité de réglage en hauteur de 130 mm. En outre, cet écran permet une large connectivité avec les quatres entrées DisplayPort, DVID, HDMI et D-Sub. Grâce à son exceptionnelle qualité d'image IPS avec de larges angles de vue sur un écran 16:9, il offre un niveau élevé de confort et d'ergonomie.

Idéal pour les entreprises qui recherchent du style et des technologies d'avenir.

Avantages

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (130 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Capteur de luminosité ambiante – La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Capteur de présence – détecte la présence d'une personne devant l'écran ; il s'allume / s'éteint automatiquement en fonction de la présence de l'utilisateur.

Contrôlez facilement – jusqu'à six écrans dans une configuration multi-écrans grâce à la technologie ControlSync®.

Ensemble de caractéristiques pour une utilisation de bureau parfaite – les haut-parleurs intégrés, la prise jack pour casque et le hub USB fournissent d'excellentes options pour une communication de bureau.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EA224WMi

Groupe de produits
LCD 22" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60003336 (BK), 60003337 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
22 / 55

Ratio d'affichage
16:9

Pitch [mm]
0,247

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 6

Couleurs [millions]
16.7

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 83

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 1024;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 720;	1400 x 1050;	640 x 480;
1280 x 768;	1440 x 900;	800 x 600
1280 x 960;	1600 x 1200;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (avec HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (4 down / 1 up)

Connecteur Analogique
1 x Mini D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
15 (mode éco); 22 (typ.); 26 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
< 0,43

Alimentation
Alimentation interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
130

Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]
-5 à +30; -170 à +170

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 507 x 370 x 218

Poids [kg]
Poids 5,6

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Carbon Savings Meter; Certifié Windows Vista; Compteur emprunte Carbone; ControlSync®; ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (130 mm) avec fonctions pivot à 90 °; Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA et installation simplifiée grâce au NaViSet® et NaViKey; NaViSet Administrator 2; Préréglage DICOM; Simulation DICOM; sRGB; USB ver. 2.0 (4 down / 1 up)

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack

Réglages
Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Control Sync; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Human Sensing; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Récupération à l'aide d'une seule touche; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB

Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble de signal DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Gestion intelligente de l'énergie

Matériaux écologiques
Manuels à télécharger

Normes écologiques
Energy Star 8.0; TCO 8.0

* TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

TCO 8.0 | CE | FCC Class B | GEEA/Energy Label | MPR III | PCT/Gost

RoHS | Ergonomie TÜV | TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026