Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

# NEC MultiSync® LCD190V



**Professional 19-inch LCD monitor with digital TN+ film TFT display (for project business only!)**

- Moniteur LCD professionnel à technologie TN+ film
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Design slim bezel
- Passage de Câble

see more.

NEC Display Solutions

# NEC MultiSync® LCD190V

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Technologie de matrice | LCD TN+FILM |
| Taille [pouces/cm] | 19 / 48,2 |
| Pitch [mm] | 0,294 |
| Angle de vision [°] | 160 horizontalement / 145 verticalement (typ. pour contraste 5:1)<br>140 horizontalement / 125 verticalement (typ. pour contraste 10:1) |
| Ratio Contraste (typ.) | 550:1 |
| Luminosité (typ.) [cd/m²] | 270 |
| Temps de réponse [ms] | Temps de réponse 8 (2 descendant; 6 montant) |
| Couleurs [millions] | 16,2 |
| Fréquence horizontale [kHz] | 31,5 - 81,1 |
| Fréquence verticale [Hz] | 56 - 76 |
| Résolution optimale | 1280 x 1024 à 60 Hz |
| Résolutions prises en charge | 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
| Connecteurs | Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts |
| Plug & Play | DDC2B/2Bi; Standard EDID |
| Réglages | Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique) |
| Sécurité et ergonomie | CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III |
| Consommation éléctrique en mode [W] | 37 |
| Consommation électrique en veille [W] | < 2 |
| Alimentation | 100 à 120 V/220 à 240 V; 0,75 A/0,4 A; Alimentation interne |
| Temperature ambiante de fonctionnement [°C] | +5 à +35 |
| Humidité ambiante [%] | 10 à 80 |
| Fixation VESA [mm] | 100 x 100 |
| Inclinaison écran [°] | -5 à +20 |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | Dimensions 406 x 406 x 222 |
| Largeur du cadre [mm] | 14,0 |
| Poids [kg] | Poids 5,3 |
| Passage de Câbles | Passage de Câble |
| Kensington Lock | oui |
| Avantages | Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; Technologie Rapid Response |
| Fonction audio | Aucun |
| Coloris disponibles | Coloris Argent / Noir |
| Fourniture | Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur |
| Garantie | 3 ans y compris rétro-éclairage |



Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

**www.nec-display-solutions.fr**

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86