Digital Cinema Projector

NEC NC1200C





Entrez dans une nouvelle ère avec le projecteur de cinéma numérique DLP® NEC NC1200C.

Ce projecteur offre une qualité d'image, une luminosité, une résolution, un contraste et un colorimètre optimaux. Il permet de générer des recettes supplémentaires et offre les performances éprouvées de l'un des plus grands noms en matière de technologie de cinéma numérique.

La solution idéale pour des petits écrans de cinéma, salles de projection et les installations de post production.

Avantages

Faites entrer votre établissement dans l'ère IT – distribution facile des films et médias avec gestion des droits d'auteur et des licences avec une gestion simple et avancée du nouveau format IT.

Bénéficiez d'un TCO plus faible – avec un entretien simple, des composants plus résistants et des options d'entretien avancées. Vous pouvez profiter d'une imagerie de meilleure qualité tout en faisant l'expérience d'un coût total de possession réduit.

Génère des recettes par siège plus élevées – atteint un revenu complémentaire en affichant une qualité plus élevée, des médias plus divertissants et en organisant des médias alternatifs relatifs au sport, à la diffusion et à l'éducation pendant le temps de fonctionnement en heures creuses.

Diffusez un contenu 3D captivant – faites entrer votre établissement dans la nouvelle génération et restez informés sur la nouvelle concurrence avec le tout dernier contenu numérique qui devient de plus en plus un élément essentiel des derniers films et médias.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC NC1200C

Groupe de produits
Digital Cinema Projector

CODE DE COMMANDE
60002948

Optique

Méthode de projection
Méthode de réflexion DMD à 3 puces

Taille [m]
4 à 14

Luminosité
9700 lumens en utilisant une ampoule au xénon haute performance 2KW

Ratio de Contraste
2200 : 1 ou plus (on / off complet)

Source lumineuse
Option lampe au xénon haute performance (2 KW)

Objectif
Réglage du focus: motorisé; motorisé
Fonction Shift: Motorisé Horizontal / Vertical
Autres: Coupe-flux (cache); La mémoire de la lentille conserve les paramétrages de la lentille (shift/zoom/focus); La zone balayée par le faisceau dépend de la lentille
Lentilles primaires: 1,2 to 1,8 : zoom; 1,3 to 1,75 : zoom; 1,4 to 2,05 : zoom; 1,59 to 2,53 : zoom; 1,9 to 3,25 : zoom; 2,4 to 3,9 : zoom; 3,9 to 6,5 : zoom

Spécifications DMD
2048 x 1080
Puce: 0,98" DLP
Angle d'inclinaison [°]: 12

Méthode de refroidissement
Liquide: Refroidissement intégré, refroidissement à air avec filtre électrostatique anti-poussière
Dissipation thermique totale [BTU]: 10600
Sortie d'air du projecteur [m^3/min]: 10
Demande de gaine d'extraction: Yes

Connectivité

Commandes externes
1 x connecteur à distance; 1 x câble D-Sub 15 broches (3D); 1 x câble D-Sub 9 broches; 1 x D-Sub à 37 pts (GPIO); 1 x port USB (type A); 1 x RJ45

Terminaux d'entrée
2 x DVI-D; 4 x HDSDI (BNC)

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
5 à 35

Humidité ambiante [%]
10 à 85 - sans condensation

Température de stockage [°C]
-10 à 50

Electrique

Alimentation
Unité d'alimentation du projecteur: Connexion C1 (câble unique) : 200 à 240V AC, 50/60Hz, monophase; Connexion C2 (câble distinct) : 100 à 240V AC, 50/60Hz, monophase
Bloc d'alimentation en puissance de la lampe [KVA]: Connexion C1 (câble unique) : 200 à 240V AC, 50/60Hz, monophase; Connexion C2 (câble distinct) : 200 à 240V AC, 50/60Hz, monophase

Consommation [W]
2680 max.

Mécanique

Dimensions externes (l x h x p) [mm]
Tête du projecteur [1]: 700 x 503 x 990

Poids [kg]
92 (sans objectif)

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
< 62 (ISO 9296)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Technologie numérique dernier cri des coûts réduits, du contenu étonnant et varié, une sécurité accrue, une qualité inégalée.

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques
Élimination des déchets et des implications en termes d’enfouissement associés aux supports 35 mm

Regulations

Europe
EN55022 1998, classe A; EN55024 1998; EN61000-3-11; EN61000-3-12

Garantie

Garantie
2 an, garantie pièces

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
Cartes d'entrée optionnelles pour processeur de contenu alternatif; Filtre à air; Lentille de conversion grand angle et monture motorisée; Processeur de contenu alternatif incorporé

[1] Lentille et capuchon de lentille non inclus

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026