Projecteur laser – Professionnel

Sharp P701U

Super silencieux et brillamment polyvalent

- Aucun service de filtre requis conception sans filtre grâce à un moteur LCD laser optique entièrement scellé La luminosité et l'éclat des couleurs sont assurés et les coûts de service ne pèsent plus sur votre budget.
- Niveau acoustique bas avec 22dB, la technologie silencieuse ne perturbe pas votre réunion.
- Gestion d'entrée évolutive grâce au traitement d'entrée 4K@30 Hz.
- Plus besoin de remplacer la lampe jusqu'à 20.000 h de fonctionnement sans maintenance grâce à la source la source lumineuse laser.
- Groupe de risque 2 compte tenu de la conformité du Groupe de risque 2, aucune des recommandations de sécurité n'est obligatoire.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Calibrage et réglage

ProAssist

Services à valeur ajoutée

Laser Branding

Support+

De-/Re-install Service for Projectors

Options de montage

Ceiling Mount PJ01UCM

Extensions de garantie

Warranty Extension for Laser Projectors

Contrôle de l'image et connectivité

Hiperwall Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des

Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des résolutions élevées inégalées

Spécifications

Général

Série	[sharp-p-series]
Order Code	XPP701U

Optique

Format d'image	16:10
Luminosité normale (lm)	7000
Luminosité centre (lm)	7400
Luminosité mode silencieux (lm)	6300
Conforme à ISO21118-2020	Oui
Rapport de contraste	[30000001]
Technologie de projection	3LCD Technologie
Réglage de la mise au point	Manuel
Durée de vie source lumineuse mode normal (hrs)	20000
Valeur F de l'objectif	1.6-2.0
Valeur f de l'objectif (mm)	15.3-24.6
Déplacement objectif H/V (2 valeurs)	H:±20.0, V:+44.0,-0.0
Résolution du panneau	1920 x 1200 (WUXGA)
Distance de projection minimale (m)	0,8
Distance de projection maximale (m)	12,9
Facteur de projection	1.08 – 1.76 : 1
Taille d'écran diagonale maximale (cm)	762.0
Taille d'écran diagonale maximale (inch)	300.0
Taille d'écran diagonale minimale (cm)	76.2
Taille d'écran diagonale minimale (inch)	30.0
Résolution supportée entrelacée	1080i/60
Résolution supportée progressive	1080p/60
Type de zoom	Manuel
Valeur de zoom	x1.6
Correction trapézoïdale V ± (°)	30
Correction trapézoïdale H ± (°)	30

Connectivité

LAN	1 x RJ45
Sortie audio	1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Entrée numérique	2 x HDMI™ compatible HDCP, [1-x-hdbaset]
Contrôle	1 x câble D-Sub mâle 9 broches
USB	[1x-type-a-usb-20-high-speed-with-20a-power-supply], 1 x type B (pour le service)

Télécommande

Télécommande	gel de l'image, réglage automatique, Sélection (haut, bas, gauche, droite), aspect (ratio), contrôle audio, Commande Eco Mode, Mise en route / Arrêt, zoom de l'image, aide, Sélection de la source, Page (haut/bas), réglage de l'image, Set ID, fonction "écran noir", Correction trapézoïdale

Electrique

Consommation normale (W)	365
Consommation en veille (W)	0,4
Consommation veille réseau (W)	1
Consommation mode silencieux (W)	330
Alimentation (Hz)	50-60
Alimentation (V CA)	100-240

Mécanique

Version de couleur	Blanc
Largeur sans objectif ni pieds (mm)	480
Hauteur sans objectif ni pieds (mm)	122
Profondeur sans objectif ni pieds (mm)	407
Bruit du ventilateur normal (dB)	31
Bruit du ventilateur silencieux (dB)	22
Poids (kg)	9,7
Modèle de télécommande IR	RD-477E

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Humidité de stockage (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	5 to 40
Température de stockage (°C)	-10 to 50

Ergonomique

Haut-parleur (mono) (W)	1 x 20
Certifications	CE, ErP, RoHS, TUEV Type Approved

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	Manuels à télécharger, Emballage ECO
Normes écologiques	ErP compliant, RoHS compliant

Garanties

Garantie source lumineuse	3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)
Garantie 3 ans, service paneuropéen	Oui

Contenu de la livraison	Projecteur, [power-cord-18-m], [utility-software], Clé de sécurité, 2x batteries AAA, Capuchon d'objectif, Manuel utilisateur, Instructions rapides

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques particulières	inclinaison libre, Mode luminosité constante, agrandir, [naviset-administrator-2], fonction d'extinction directe, Dispositif marche/arrêt automatique, Réglage portrait, Visionneuse USB, sélection de la source, Contrôle navigateur HTTP, Protection par mot de passe, Réglage de la source lumineuse, Fonction de contrôle de l'identité, Carbon Savings Meter, Motif d'essai, Encoche de sécurité Kensington, Démarrage rapide, modification du logo, Verrouillage du clavier, [unique-power-saving-functions], [amx-beacon], Crestron Connected , [pj-link], Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical)
Langues OSD	25

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp P701U, 11/11/2026