NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

NEC MultiSync® LCD1760VM



- Moniteur LCD professionel avec écran TN+film TFT numérique
- Slim bezel design (17,1 mm)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign®: Réglage de la hauteur (110 mm)
- Cable Management
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible á la norme TCO)
- L´interface analogique/numérique pour la sécurité de l´investissement
- Temps de réponse rapide (16 ms)
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

see more.

NEC MultiSync® LCD1760VM

Écran	TN+ film TFT
Taille [pouces/cm]	17/43
Pas (pitch) [mm]	0,264
Angle de vision	140° horizontalement / 120° verticalement (typ. pour contraste 10:1) 160° horizontalement / 140° verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Contraste (typ.)	450:1
Luminosité (typ.) [cd/m^2]	250
Temps de réponse (typ.) [msec]	16 (4 descendant; 12 monant)
Couleurs [millions]	16,2
Fréquence horizontale [kHz]	31,5-81,1
Fréquence verticale [Hz]	56-75
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Autres résolutions	1152 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connectiques	Numérique: 1 x DVI-D; Analogique: 1 x mini D-sub 15 broches
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Auto Adjust; Contrôle des couleurs; Fine Adjust (analogique); Luminosité; Power Management Intelligent; Contraste; Langage; Information d´écran; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable; Volume
Sécurité et Ergonomie	CE, Energy 2000, Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel Failure Cass II); PCBC/B-mark; PCT Gost; TCO03; TCO99, TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL où CSA; MPR II/ MPR III
Consommation en mode [W]	45 (max.)
Consommation en veille [W]	< 2
Alimentation	100-120 V/220-240 V; 0,7 A/0,4 A; alimentation intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	5 à 35
Humidité ambiante de fontionnenemt [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Réglage de la hauteur [mm]	110
Dimensions (L x H x P) [mm]	374 x 372,8 x 205
Écran incliné / orientable [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Largeur du cadre [mm]	17,1
Cable Management	oui
Kensington Lock	oui
Poids [kg]	6,8
Particularités	Temps de réponse rapide; Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator; Support sRGB
Multimédia	Haut-parleurs intégrées (2 x 1 W)
Versions	Chassis argent, Boîtier gris Chassis argent, Boîtier noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA, CD-ROM; Cordon audio; Manuel; Liste des agences commerciales
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier au choix.

NaViSet™ NaViSet™ Administrator

LCD1760VM-F-07/04

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 07/2004